

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-3200w-65j-kd1545-kraftdele-p-61751.html>



Młot wyburzeniowy 3200W 65J KD1545 KRAFT&DELE

Cena brutto	581,90 zł
Cena netto	473,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1545
Kod producenta	KD1545
Kod EAN	5901638115850
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot wyburzeniowy Kraft&Dele KD1545 — 3200W / 65J

Elektryczny młot wyburzeniowy przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych i kucia. Urządzenie klasy profesjonalnej wyposażone w uchwyt SDS-HEX, umożliwiający szybką wymianę narzędzi roboczych bez użycia kluczy.

Moc silnika 3200 W

Energia uderzenia 65 J

Liczba uderzeń 1900 /min

Waga 16 kg

Charakterystyka urządzenia

Energia uderzenia 65 J

Wysoka energia pojedynczego uderzenia pozwala na efektywne kucie betonu, skały i innych twardych materiałów. Parametr ten decyduje o rzeczywistej wydajności pracy — im wyższy, tym głębsze i szybsze wnikanie narzędzia w materiał.

Uchwyt SDS-HEX (sześciokątny)

System mocowania SDS-HEX umożliwia ręczną wymianę narzędzi roboczych bez użycia dodatkowych kluczy. Sześciokątny profil gniazda zapewnia pewne przeniesienie momentu i eliminuje obrót narzędzia podczas pracy.

Dodatkowy uchwyt przedni

Zamontowany w przedniej części korpusu uchwyt pomocniczy poprawia stabilność prowadzenia urządzenia i rozłożenie sił podczas kucia. Redukuje zmęczenie operatora przy długotrwałej pracy.

Kompletny zestaw roboczy

W skład zestawu wchodzi dwa narzędzia robocze (przecinak 410 mm i dłuto-punktak 410 mm), smarownica do konserwacji uchwytu oraz metalowa walizka transportowa zapewniająca ochronę urządzenia podczas przechowywania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1545
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	3200 W
Energia uderzenia	65 J
Liczba uderzeń przy obciążeniu	1900 /min
Typ uchwytu narzędziowego	SDS-HEX (sześciokątny)
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	91 dB(A) ±3 dB(A)
Waga	16 kg
Zawartość zestawu	Młot, metalowa walizka, przecinak 410 mm, dłuto-punktak 410 mm, smarownica, klucz, instrukcja obsługi (PL)

Typowe zastosowania

- Kucie i burzenie ścian betonowych i żelbetowych
- Skuwanie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg
- Wykuwanie bruzd instalacyjnych w betonie i cegle
- Rozbijanie posadzek betonowych i lastriko
- Prace rozbiórkowe na zewnątrz budynków (fundamenty, chodniki, krawężniki)
- Przebijanie otworów w ścianach betonowych
- Prace remontowe wewnątrz pomieszczeń wymagające kucia

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje z narzędziami roboczymi w systemie SDS-HEX (trzon sześciokątny). Przed zakupem dodatkowych dłut, przecinaków lub łopat należy upewnić się, że producent akcesoriów podaje zgodność z tym standardem mocowania. Na rynku dostępne są zestawy dłut SDS-HEX różnych profili: płaskie, karbowane, łopatowe i punktowe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdą sesją roboczą należy nasmarować trzon narzędzia roboczego smarem do uchwytów SDS — w zestawie dołączona jest smarownica. Regularne smarowanie wydłuża żywotność zarówno uchwytu, jak i narzędzi. Po zakończeniu pracy urządzenie należy oczyścić z pyłu i przechowywać w dołączonej walizce metalowej, chroniącej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Poziom mocy akustycznej wynoszący 91 dB(A) kwalifikuje urządzenie do pracy z obowiązkowym stosowaniem ochronników słuchu. Podczas pracy z betonem i ceramiką zalecane jest również stosowanie okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej.