

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-3200w-75j-hex-gan-kd3211-p-63588.html>



MŁOT WYBURZENIOWY 3200W 75J HEX-GAN KD3211

Cena brutto	635,31 zł
Cena netto	516,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3211
Kod producenta	KD3211
Kod EAN	5903957015163
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot wyburzeniowy KD3211 — 3200W, 75J, uchwyt HEX-GAN

KD3211 to elektryczny młot wyburzeniowy przeznaczony do ciężkich prac rozbiórkowych: kucia betonu zbrojonego, rozbiórki fundamentów, obróbki kamienia naturalnego i twardych podłoży przemysłowych. Silnik o mocy 3200W w połączeniu z energią uderzenia 75J plasuje urządzenie w segmencie profesjonalnych narzędzi rozbiórkowych klasy budowlanej.

Moc silnika 3200 W
Energia uderzenia 75 J
Częstotliwość uderzeń 2000 /min
Typ uchwytu HEX-GAN

Charakterystyka techniczna

Silnik 3200W — praca ciągła pod obciążeniem

Moc 3200W pozwala na długotrwałą pracę bez przegrzania nawet w najtwardszych materiałach. Przy kuciu betonu zbrojonego lub granitowego kamienia wysoka moc silnika przekłada się bezpośrednio na utrzymanie stałej energii uderzenia bez spadków wydajności.

Energia uderzenia 75J — klasa rozbiórkowa

75 dżuli to parametr charakterystyczny dla ciężkich młotów wyburzeniowych stosowanych na placach budowy. Dla porównania: lżejsze młoty udarowe osiągają 5–15J, a pośrednia klasa udarów — 20–40J. Wartość 75J umożliwia skuteczne rozbijanie ścian nośnych, stropów i fundamentów betonowych.

Uchwyt HEX-GAN — stabilność przy dużych obciążeniach

System HEX-GAN to sześciokątne gniazdo narzędziowe zapewniające pewne osadzenie dłuta lub przecinaka bez ryzyka obrotu pod obciążeniem. Typ uchwytu determinuje kompatybilność z akcesoriami — przed zakupem narzędzi roboczych należy sprawdzić, czy są oznaczone jako HEX lub GAN.

Waga 16,8 kg — konstrukcja do pracy stacjonarnej

Masa urządzenia wynika z zastosowania masywnych elementów mechanizmu udarowego niezbędnych do przeniesienia energii 75J. Młot tej klasy wagowej stosuje się głównie w pozycji pionowej (kucie podłóg, fundamentów) lub z użyciem podpórek. Waga jednocześnie tłumi drgania przenoszone na operatora.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3211
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz
Moc silnika	3200 W
Energia uderzenia	75 J
Częstotliwość uderzeń	2000 /min
Typ uchwytu	HEX-GAN
Poziom mocy akustycznej LWA	93 dB(A)
Waga	16,8 kg

Zastosowanie

- Rozbiórka ścian i stropów betonowych
- Kucie fundamentów i wylewek betonowych
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Skuwanie twardych posadzek przemysłowych
- Prace wyburzeniowe na placach budowy

-
- Rozbijanie nawierzchni asfaltowych i brukowych
 - Wykonywanie przebić i otworów w ścianach nośnych

Poziom hałas — wymogi BHP

Deklarowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 93 dB(A). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji na hałas powyżej 85 dB(A) wymagane jest stosowanie ochronników słuchu. Podczas pracy z tym urządzeniem użycie naszników lub wkładek przeciwhałasowych jest obowiązkowe.

Zawartość zestawu

- Młot wyburzeniowy KD3211
- Dłuto robocze
- Przecinak do kruszenia betonu
- Klucze serwisowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta

Kompatybilność akcesoriów

Urządzenie współpracuje z narzędziami roboczymi w standardzie HEX-GAN. Przed zakupem dodatkowych dłut, przecinaków lub łopat należy upewnić się, że producent akcesoriów wskazuje zgodność z tym typem uchwytu. Średnica trzpienia i geometria sześciokąta muszą odpowiadać specyfikacji gniazda KD3211.