

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlot-wyburzeniowy-spalinowy-6-7km-kd3475-p-67493.html>

Młot wyburzeniowy spalinowy 6,7KM KD3475

Cena brutto	941,85 zł
Cena netto	765,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3475
Kod producenta	KD3475
Kod EAN	5903957020969
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młot wyburzeniowy spalinowy KD3475 – 6,7 KM, silnik 52cc

KD3475 to spalinowy młot wyburzeniowy napędzany jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o pojemności 52cc i mocy 6,7 KM. Niezależność od sieci elektrycznej i sprężonego powietrza sprawia, że urządzenie może pracować w terenie, na budowach bez infrastruktury energetycznej oraz w trudno dostępnych lokalizacjach.

Moc silnika 6,7 KM

Pojemność silnika 52 cc

Energia uderzenia 35-65 J

Częstotliwość uderzeń 1500 uderzeń/min

Charakterystyka urządzenia

Niezależność od zasilania zewnętrznego

Napęd spalinowy eliminuje konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego lub agregatu sprężarkowego. Zbiornik paliwa o pojemności 1,3 L i zużycie na poziomie 0,6 L/h przekładają się na ponad 2 godziny ciągłej pracy bez uzupełniania paliwa.

Regulowana energia uderzenia 35-65 J

Zakres regulacji pozwala dopasować siłę uderzenia do obrabianego materiału — niższe wartości sprawdzają się przy lżejszych pracach ziemnych lub usuwaniu lodu, wyższe przy kruszeniu betonu czy asfaltu. Dzięki temu jedno urządzenie obsługuje różne rodzaje zadań.

Redukcja drgań i obrót 360°

Konstrukcja z tłumieniem drgań zmniejsza zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy. Możliwość obrotu głowicy o 360° umożliwia pracę w różnych pozycjach i przy trudno dostępnych miejscach bez konieczności przemieszczania całego urządzenia.

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Mała pojemność skokowa silnika w połączeniu z przemyślanym wyważeniem przekłada się na łatwość manewrowania. Urządzenie można przenosić bez dodatkowego sprzętu transportowego, co jest istotne przy pracach w różnych punktach placu budowy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3475
Typ silnika	44 mm, 1 cylinder, chłodzony powietrzem, 2-suwowy
Pojemność skokowa	52 cc
Moc	6,7 KM
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyny z olejem w proporcji 25:1
Pojemność zbiornika paliwa	1,3 L
Zużycie paliwa	0,6 L/h
Częstotliwość uderzeń	1500 uderzeń/min
Energia uderzenia	35-65 J (regulowana)
Typ gaźnika	MZ15-048
Typ świecy zapłonowej	TORCH BM6A
Układ startowy	Start ręczny

Paliwo - jak przygotować mieszankę

Silnik wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (np. 1 L benzyny + 40 ml oleju). Stosowanie gotowej mieszanki w prawidłowych proporcjach ma bezpośredni wpływ na trwałość silnika i poprawne smarowanie jego elementów. Do zestawu dołączony jest pojemnik ułatwiający przygotowanie mieszanki.

Zastosowania

- Kruszenie betonu, żelbetu i cegły na rozbiórkach
- Prace drogowe — skuwanie asfaltu i nawierzchni betonowych
- Zagęszczanie i ubijanie gruntu przy pracach ziemnych
- Prace instalacyjne — wykonywanie bruzd i otworów w podłożu
- Prace telekomunikacyjne w terenie bez dostępu do prądu
- Usuwanie lodu z nawierzchni i obiektów
- Prace w trudno dostępnym terenie — prace budowy bez infrastruktury
- Kucie i obróbka kamienia naturalnego

Zawartość zestawu

- Młot wyburzeniowy KD3475
- Dwie końcówki robocze
- Woreczek na narzędzia
- Lejek i pojemnik do mieszanki
- Klucze imbusowe (3 szt.)
- Klucz do świec zapłonowych
- Klucz płaski i śrubokręt
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Warunki gwarancji i dokumenty

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta na okres 12 miesięcy. Do każdego egzemplarza dołączany jest paragon lub faktura VAT. Instrukcja obsługi dostępna jest w języku polskim.