

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-aluminiowy-150-g-fi-30-mm-yt-45280-yato-p-24938.html>



# Młotek aluminiowy 150 g fi 30 mm YT-45280 YATO

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 19,83 zł                                |
| Cena netto       | 16,12 zł                                |
| Dostępność       | Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki     | 3 dni                                   |
| Numer katalogowy | YT-45280                                |
| Kod producenta   | YT-45280                                |
| Kod EAN          | 5906083062926                           |
| Producent        | YATO                                    |

## Opis produktu

### Młotek aluminiowy 150 g fi 30 mm YT-45280 YATO

Młotek aluminiowy YATO YT-45280 to narzędzie przeznaczone do prac wymagających precyzji i ochrony obrabianych powierzchni. Bijak aluminiowy o średnicy 30 mm i wadze 150 g zapewnia kontrolowane uderzenia bez ryzyka uszkodzenia materiału.

|                            |
|----------------------------|
| Waga bijaka 150 g          |
| Średnica bijaka 30 mm      |
| Materiał bijaka Aluminium  |
| Trzonek Jesion lakierowany |

## Charakterystyka młotka aluminiowego YATO

### Bijak aluminiowy 150 g

Waga 150 g stanowi kompromis między siłą uderzenia a precyzją. Aluminium jako materiał bijaka charakteryzuje się mniejszą twardością niż stal, co eliminuje ryzyko uszkodzenia obrabianych elementów, szczególnie z metali miękkich, tworzyw sztucznych czy drewna.

### Średnica bijaka 30 mm

Średnica 30 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu przy pracach montażowych i serwisowych. Taki wymiar sprawdza się przy dociskaniu łączników, dopasowywaniu elementów czy drobnych korektach położenia detali bez konieczności stosowania podkładek ochronnych.

### Trzonek z drewna jesionowego

Jesion to gatunek drewna o wysokiej wytrzymałości na uderzenia i dobrych właściwościach amortyzujących. Lakierowane wykończenie zabezpiecza drewno przed wilgocią i zapewnia pewny chwyt. Naturalna sprężystość drewna redukuje obciążenie nadgarstka podczas pracy.

### Zastosowanie w pracach precyzyjnych

Młotek aluminiowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie standardowy młotek stalowy mógłby uszkodzić materiał. Stosowany w ślusarstwie, przy montażu stolarki aluminiowej, w serwisie maszyn oraz przy pracach wymagających delikatnego dociskania elementów.

## Specyfikacja techniczna

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Model           | YT-45280                     |
| Marka           | YATO                         |
| Waga bijaka     | 150 g                        |
| Średnica bijaka | 30 mm                        |
| Materiał bijaka | Aluminium                    |
| Materiał trzonu | Drewno jesionowe lakierowane |
| Typ młotka      | Młotek miękki (soft hammer)  |

## Zastosowanie młotka aluminiowego

- Prace ślusarskie wymagające ochrony powierzchni obrabianych elementów
- Montaż i demontaż stolarki aluminiowej oraz profili okiennych
- Serwis maszyn i urządzeń z elementami lakierowanymi lub chromowanymi
- Dopasowywanie elementów konstrukcyjnych bez ryzyka odkształcenia
- Montaż mebli z lakierowanych płyt i profili aluminiowych
- Prace blacharskie przy elementach z blachy aluminiowej
- Korekta położenia elementów w złączach wciskowych

- 
- Obsługa narzędzi i przyrządów z powłokami ochronnymi

### **Czym różni się młotek aluminiowy od stalowego**

Młotek aluminiowy ma bijak wykonany z aluminium, materiału o mniejszej twardości niż stal. Dzięki temu nie pozostawia śladów na obrabianych powierzchniach i nie uszkadza materiałów takich jak aluminium, mosiądz, drewno czy tworzywa sztuczne. Młotek stalowy stosuje się do prac wymagających większej siły uderzenia, gdzie uszkodzenie powierzchni nie ma znaczenia.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Młotek aluminiowy YATO YT-45280 należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, unikając uderzeń w twarde materiały, które mogłyby odkształcić bijak aluminiowy. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzie z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią.

Trzonek drewniany wymaga okresowej kontroli pod kątem szczelności osadzenia bijaka. Przy intensywnym użytkowaniu można zabezpieczyć drewno dodatkową warstwą lakieru lub oleju, co wydłuży żywotność narzędzia. W przypadku uszkodzenia trzonu możliwa jest wymiana na nowy.

Bijak aluminiowy z czasem może wykazywać ślady użytkowania w postaci spłaszczeń powierzchni roboczej. Nie wpływa to na funkcjonalność narzędzia, a nawet może zwiększyć powierzchnię kontaktu z obrabianym elementem.