

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-ciesielski-fiberglass-600g-kd260-p-60835.html>



Młotek ciesielski Fiberglass 600g KD260

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD260
Kod producenta	KD260
Kod EAN	5901638110435
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotek ciesielski Fiberglass 600g — Kraft&Dele KD260

Młotek ciesielski KD260 marki Kraft&Dele to narzędzie z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego (fiberglass), przeznaczone do prac stolarskich, ciesielskich oraz ogólnobudowlanych. Masa głowicy 600 g zapewnia skuteczne wbijanie gwoździ przy umiarkowanym wysiłku, a wbudowany magnes ułatwia pozycjonowanie gwoźdźnia przed uderzeniem.

Masa głowicy 600 g
Długość całkowita 33 cm
Materiał trzonka Włókno szklane (fiberglass)
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Trzonek z włókna szklanego

Fiberglass charakteryzuje się wyższą odpornością na pękanie i drgania w porównaniu z drewnem. Materiał nie wchłania wilgoci, przez co trzonek nie pęcznieje ani nie wysycha — zachowuje stałe wymiary niezależnie od warunków atmosferycznych.

Gumowa warstwa uchwytu

Nakładka gumowa na trzonku ogranicza przenoszenie drgań na dłoń podczas uderzeń i zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia. Ma to znaczenie szczególnie przy dłuższej pracy lub w warunkach podwyższonej wilgotności.

Wbudowany magnes

Magnes umieszczony w głowicy pozwala przytrzymać gwóźdź w pozycji do wbicia bez konieczności trzymania go palcami. Rozwiązanie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub przy małych gwoździach.

Masa 600 g — zakres zastosowań

600 g to masa typowa dla ciesielskich młotków średniej klasy. Wystarczająca do wbijania gwoździ budowlanych i stolarskich, a jednocześnie nie powoduje nadmiernego zmęczenia przy pracach wymagających wielu uderzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	KD260
Marka	Kraft&Dele
Masa głowicy	600 g
Długość całkowita	33 cm
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Uchwyt	Guma antypoślizgowa
Dodatkowe wyposażenie	Magnes do gwoździ
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wbijanie gwoździ w pracach stolarskich i ciesielskich
- Montaż konstrukcji drewnianych (więźba dachowa, szalunki)
- Prace wykończeniowe — listwy, panele, deski
- Demontaż połączeń gwoździowanych (przy użyciu obcęga w głowicy)
- Prace remontowo-budowlane w warunkach domowych i warsztatowych
- Lekkie prace rozbiórkowe

Dobór masy młotka do zastosowania

Młotki ciesielskie dostępne są zazwyczaj w zakresie 400–800 g. Masa 600 g sprawdza się przy gwoździach o długości 50–120 mm. Do drobnych prac wykończeniowych (gwoździe poniżej 40 mm) stosuje się lżejsze narzędzia (300–400 g), natomiast do ciężkich prac konstrukcyjnych — powyżej 700 g.

Użytkowanie i konserwacja

Trzonek z włókna szklanego nie wymaga konserwacji olejowaniem, w odróżnieniu od drewnianych odpowiedników. Przed każdym użyciem należy sprawdzić pewność osadzenia głowicy na trzonku. Gumową nakładkę uchwytu można czyścić wilgotną szmatką — unikać środków chemicznych rozpuszczających gumę. Narzędzie przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła.