

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowy-bezodrzutowy-1350g-612-p-48430.html>

Młotek gumowy bezodrzutowy 1350g (6/12)

Cena brutto	24,58 zł
Cena netto	19,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72242
Kod producenta	G72242
Kod EAN	5901477189753
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Młotek gumowy bezodrzutowy 1350g G72242

Młotek gumowy z systemem bezodrzutowym wyposażony w luźny śrut wewnętrzny eliminujący efekt odbicia. Przeznaczony do prac montażowych, demontażowych i wykończeniowych wymagających precyzyjnych uderzeń bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Waga 1350 g

Średnica obucha 60 mm

Długość całkowita 36 cm

Model G72242

Charakterystyka techniczna

System bezodrzutowy

Luźny śrut umieszczony wewnątrz obucha absorbuje energię uderzenia, eliminując efekt odbicia. Rozwiązanie to zapobiega niekontrolowanym ruchom narzędzia po uderzeniu, zwiększa precyzję pracy i redukuje zmęczenie operatora podczas wielokrotnych uderzeń.

Gumowy obuch 60 mm

Średnica 60 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu z materiałem. Elastyczna guma rozprasza siłę uderzenia na większym obszarze, co chroni delikatne powierzchnie przed uszkodzeniem mechanicznym i zarysowaniami podczas montażu lub regulacji elementów.

Zbalansowana masa 1350g

Waga w zakresie średnim zapewnia kompromis między mocą uderzenia a kontrolą narzędzia. Wystarczająca do efektywnego wbijania i dopasowywania elementów, jednocześnie umożliwia precyzyjną pracę bez nadmiernego obciążenia nadgarstków podczas dłuższych sesji roboczych.

Ergonomiczny trzonek

Żłobiona powierzchnia uchwytu zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, zapobiegając wyślizgiwaniu się nawet przy wilgotnych rękach. Zabezpieczenie na końcu trzonka stanowi barierę mechaniczną przeciw przypadkowemu wypadnięciu młotka z dłoni podczas dynamicznych ruchów.

Specyfikacja techniczna

Model	G72242
Waga młotka	1350 g
Długość całkowita	36 cm
Średnica obucha	60 mm (6 cm)
Szerokość obucha	122 mm (12,2 cm)
Materiał obucha	Guma z wewnętrznym śrutem
Typ uchwytu	Żłobiony z zabezpieczeniem końcowym
System antyodrzuć	Tak (luźny śrut wewnętrzny)

Zastosowanie

- Montaż podłóg panelowych i desek drewnianych bez uszkodzenia zamków
- Regulacja i dopasowywanie elementów stolarki budowlanej
- Osadzanie płytek ceramicznych i kamiennych po wstępnym ułożeniu
- Demontaż elementów wymagających delikatnego rozłączenia
- Prace blacharskie przy kształtowaniu i prostowaniu blachy
- Montaż i demontaż łożysk, kół zębatach i innych elementów mechanicznych
- Wyrównywanie i dopasowywanie konstrukcji drewnianych
- Prace przy instalacji elementów wykończeniowych wrażliwych na uszkodzenia

Użytkowanie i konserwacja

Jak działa system bezodrzutowy

Luźny śrut przemieszcza się wewnątrz obucha w kierunku przeciwnym do ruchu młotka. W momencie uderzenia śrut kontynuuje ruch do przodu, kompensując siłę odbicia. Efekt ten jest najbardziej widoczny przy pracy z twardymi powierzchniami, gdzie tradycyjny młotek silnie odbijałby się od materiału.

Dobór siły uderzenia

Przy wadze 1350g młotek nadaje się do prac wymagających umiarkowanej siły. Dla delikatnych materiałów stosuj krótkie zamachy kontrolując energię uderzenia. Przy twardszych elementach zwiększ amplitudę ruchu wykorzystując masę narzędzia. System bezodrzutowy zapobiega nadmiernemu odbiciu niezależnie od intensywności pracy.

Utrzymanie narzędzia

Regularnie sprawdzaj stan gumy obucha pod kątem pęknięć i ubytków. Uszkodzona guma traci właściwości amortyzujące i może powodować uszkodzenia materiału. Czyść powierzchnię uchwytu z zabrudzeń wpływających na pewność chwytu. Przechowuj w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła, które mogą degradować gumę.