

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowy-bezodrzutowy-2lb-kd906-kraftdele-p-61954.html>

Młotek gumowy bezodrzutowy 2LB KD906 KRAFT&DELE

Cena brutto	15,86 zł
Cena netto	12,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD906
Kod producenta	KD906
Kod EAN	5903175339553
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotek gumowy bezodrzutowy 2LB — KD906

KD906 to młotek gumowy klasy 2LB z wewnętrznym pojemnikiem wypełnionym śrutem, który pochłania energię odrzutu po uderzeniu. Konstrukcja eliminuje charakterystyczne odbicie głowicy, co przekłada się na większą kontrolę siły i kierunku uderzenia podczas prac montażowych, instalacyjnych oraz glazurniczych.

Model KD906

Waga 1,08 kg

Długość całkowita 32,5 cm

Średnica obucha 5,5 cm

Charakterystyka produktu

Mechanizm bezodrzutowy ze śrutem

Wewnątrz obucha znajduje się metalowy pojemnik wypełniony śrutem. Po uderzeniu śrut przemieszcza się i pochłania energię kinetyczną, zapobiegając odbiciu głowicy. Efekt: uderzenie pozostaje tam, gdzie zostało zadane, bez ryzyka niekontrolowanego

ruchu narzędzia.

Obuch z gumy i tworzywa sztucznego

Gumowa powierzchnia uderzeniowa nie pozostawia śladów ani zarysowań na obrabianych elementach. Sprawdza się przy układaniu płytek, montażu profili aluminiowych, regulacji pasowanych części maszyn i wszędzie tam, gdzie liczy się ochrona powierzchni roboczej.

Antypoślizgowy trzonek

Trzonek pokryty materiałem antypoślizgowym zapewnia stabilne trzymanie narzędzia przy różnych kątach uderzenia. Długość całkowita 32,5 cm pozwala na swobodne operowanie młotkiem zarówno jedną, jak i obiema rękami.

Absorpcja drgań

Połączenie wypełnienia śrutem z gumowym obuchem skutecznie tłumi vibracje przenoszone na rękę i nadgarstek. Ma to znaczenie przy wielokrotnych uderzeniach wykonywanych w trakcie dłuższej pracy, np. podczas układania glazury na dużej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD906
Typ	Młotek gumowy bezodrzutowy 2LB
Waga	1,08 kg
Długość całkowita	32,5 cm
Długość obucha	10,5 cm
Średnica obucha	5,5 cm
Materiał obucha	Guma, tworzywo sztuczne
Wypełnienie	Śrut metalowy w pojemniku wewnętrznym
Przeznaczenie	Montaż maszyn i urządzeń, prace glazurnicze, instalacje
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Układanie płytek ceramicznych i kamiennych — dobijanie bez ryzyka pęknięcia
- Montaż i demontaż pasowanych elementów maszyn i urządzeń
- Instalacja profili i konstrukcji aluminiowych

-
- Prace stolarskie i meblowe wymagające ochrony powierzchni
 - Regulacja i dopasowywanie elementów karoserii pojazdów
 - Montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych
 - Prace instalacyjne przy rurociągach i złączkach

Na co zwrócić uwagę przy wyborze młotka bezdrutowego

Klasa wagowa 2LB (ok. 900 g samego obucha) plasuje KD906 jako narzędzie do prac wymagających umiarkowanej siły uderzenia z pełną kontrolą. Do lżejszych prac wykończeniowych wystarczy klasa 1LB, natomiast do ciężkich prac montażowych przy maszynach stosuje się klasy 3LB i wyższe. Średnica obucha 5,5 cm pozwala na precyzyjne trafienie w mniejsze elementy bez ryzyka uszkodzenia sąsiednich powierzchni.