

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-gumowy-z-trzonkiem-fiberglass-450-g-smgf-450-schmith-p-30684.html>



Młotek gumowy z trzonkiem FIBERGLASS - 450 g SMGF-450 SCHMITH

Cena brutto	29,43 zł
Cena netto	23,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SMGF-450
Kod producenta	SMGF-450
Kod EAN	5902004710204
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek gumowy z trzonkiem fiberglass 450 g SMGF-450 SCHMITH

Młotek gumowy z kompozytowym trzonkiem fiberglass przeznaczony do prac wymagających miękkiego uderzenia bez uszkodzania powierzchni. Obuch z dwukolorowej gumy zapewnia elastyczne przeniesienie siły, a trzonek z 75% udziałem włókna szklanego skutecznie tłumi wibracje.

Masa obucha 450 g
Materiał trzonka Fiberglass (75%)
Materiał obucha Guma dwukolorowa
Model SMGF-450

Charakterystyka

Trzonek fiberglass
Kompozyt zawierający 75% włókna szklanego charakteryzuje się wytrzymałością zbliżoną do stali przy znacznie mniejszej masie. Materiał skutecznie absorbuje wibracje powstające podczas uderzenia, co zmniejsza obciążenie nadgarstka i łokcia podczas długotrwałej pracy.

--

Obuch z wysokogatunkowej gumy

Dwukolorowa konstrukcja obucha umożliwia wizualne rozróżnienie stref o różnej twardości gumy. Elastyczny materiał zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, jednocześnie skutecznie przekazując energię uderzenia.

Ergonomia i antypoślizgowość

Profilowany kształt trzonka dostosowany do naturalnego chwytu dłoni. Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo pracy.

Masa 450 g

Średnia masa obucha stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą narzędzia. Wystarczająca do prac montażowych i demontażowych, przy zachowaniu komfortu podczas precyzyjnych operacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SMGF-450
Masa obucha	450 g
Materiał obucha	Guma wysokogatunkowa (dwukolorowa)
Materiał trzonka	Fiberglass (75% włókna szklanego)
Typ rękojeści	Ergonomiczna, antypoślizgowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004710204

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów drewnianych bez ryzyka uszkodzenia powierzchni
- Wbijanie kołków plastikowych i drewnianych w pracach stolarskich
- Dopasowywanie elementów z tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym
- Montaż płytek ceramicznych i kamiennych z użyciem systemów poziomujących
- Prace blacharskie wymagające delikatnego formowania bez zarysowań
- Regulacja i dopasowanie elementów w budownictwie modułowym
- Montaż podłóg panelowych i parkietów przy użyciu systemów klikowych
- Prace tapicerskie przy montażu ram i stelaży mebli

Zalety trzonka fiberglass

Włókno szklane w kompozycie zapewnia stosunek wytrzymałości do masy porównywalny ze stalą, przy jednoczesnym tłumieniu drgań o 30-40% skuteczniej niż drewno. Materiał nie pęka przy przeciążeniach i nie wymaga konserwacji. W przeciwieństwie do drewna nie ulega deformacji pod wpływem wilgoci.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stabilność osadzenia obucha w trzonku. Młotek gumowy przeznaczony jest do uderzeń prostopadłych do powierzchni – uderzenia pod kątem zmniejszają skuteczność i mogą prowadzić do uszkodzenia narzędzia.

Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć zanieczyszczenia z powierzchni obucha suchą szmatką. Trzonek fiberglass nie wymaga impregnacji ani innych zabiegów konserwacyjnych. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę kompozytu.

Guma obucha z czasem może ulegać stwardnieniu – jest to proces naturalny. Przy zauważalnej utracie elastyczności zaleca się wymianę obucha lub całego narzędzia, aby zachować pełną funkcjonalność.

...