

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-maszynisty-fiberglass-1kg-kd242-p-60829.html>



Młotek maszynisty Fiberglass 1kg KD242

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD242
Kod producenta	KD242
Kod EAN	5901638116390
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotek maszynisty Fiberglass 1 kg — KD242

KD242 to młotek maszynisty o wadze 1 kg z trzonkiem wykonanym z włókna szklanego (fiberglass). Przeznaczony do prac warsztatowych, monterskich i ślusarskich, gdzie wymagane jest narzędzie odporne na uderzenia i wygodne w długotrwałym użytkowaniu.

Waga głowicy 1 kg
Długość całkowita 36 cm
Materiał trzonka Włókno szklane (fiberglass)
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Trzonek z włókna szklanego

Fiberglass charakteryzuje się wyższą odpornością na pękanie i rozłupywanie w porównaniu z drewnem. Materiał nie wchłania wilgoci, co zapobiega rozluźnieniu połączenia między trzonkiem a głowicą podczas pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Gumowa warstwa rękojeści

Gumowe okładziny na trzonku zwiększają tarcie między dłonią a narzędziem, co ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się młotka podczas uderzenia. Ma to szczególne znaczenie przy pracy w rękawicach ochronnych lub w warunkach podwyższonej wilgotności.

Waga 1 kg i długość 36 cm

Waga głowicy 1 kg pozwala na przenoszenie znacznej siły uderzenia bez konieczności wykonywania bardzo szerokiego zamachu. Długość 36 cm zapewnia odpowiedni moment siły, co przekłada się na efektywność pracy przy kuciu, prostowaniu i montażu.

Typ: młotek maszynisty

Młotek maszynisty (zwany też ślusarskim) posiada obustronnie płaską lub płasko-poprzeczną główkę, co odróżnia go od młotka stolarskiego. Konstrukcja ta jest przystosowana do pracy z metalem — kucia, kształtowania i osadzania elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD242
Marka	Kraft&Dele
Typ	Młotek maszynisty (ślusarski)
Waga głowicy	1 kg
Długość całkowita	36 cm
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Rękojeść	Gumowa warstwa antypoślizgowa
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Kucie i kształtowanie elementów metalowych
- Prostowanie blach i profili stalowych
- Osadzanie klinów, sworzni i tulei
- Prace ślusarskie i monterskie
- Rozbijanie połączeń korodowanych (np. nakrętki, sworznie)
- Prace przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Warsztatowe prace naprawcze przy pojazdach

Na co zwrócić uwagę przy wyborze młotka maszynisty

Waga głowicy dobierana jest do charakteru pracy: do precyzyjnych prac montażowych stosuje się młotki 0,3–0,5 kg, do typowych prac ślusarskich 0,8–1,5 kg, a do ciężkich prac kowalskich powyżej 1,5 kg. Trzonek z fiberglass jest alternatywą dla drewna — nie wymaga sezonowania ani impregnacji i zachowuje wymiary niezależnie od wilgotności otoczenia.