

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-slusarski-1000-g-yt-4498-yato-p-7828.html>

Młotek ślusarski 1000 g / YT-4498 / YATO

Cena brutto	19,44 zł
Cena netto	15,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-4498
Kod producenta	YT-4498
Kod EAN	5906083944987
Producent	YATO
Materiał trzonka	drewniany
Waga [kg]	1
Materiał	stal
Jednostka	SZT

Opis produktu

Młotek ślusarski YATO YT-4498 1000 g

Młotek ślusarski o wadze 1000 g z odkuwanym na zimno obuchem stalowym i drewnianym trzonkiem. Narzędzie spełniające normy GS i DIN1041, przeznaczone do prac warsztatowych, ślusarskich i stolarskich.

Waga obucha 1000 g

Technologia Odkuwanie na zimno

Materiał trzonka Drewno lakierowane

Certyfikaty GS, DIN1041

Charakterystyka młotka ślusarskiego 1000 g

Obuch odkuwany na zimno

Proces odkuwania na zimno zwiększa gęstość struktury stali, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu. Technologia ta zapewnia długotrwałą pracę bez ryzyka pęknięć czy deformacji obucha.

Powierzchnia czerniona obucha

Czerniona powierzchnia stalowa stanowi warstwę ochronną przed korozją, przedłużając żywotność narzędzia w wilgotnych warunkach warsztatowych. Proces ten poprawia również właściwości przeciwpoślizgowe powierzchni roboczej.

Drewniany trzonek lakierowany

Drewno naturalne absorbuje wibracje powstające podczas uderzenia, redukując obciążenie nadgarstka i przedramienia. Lakierowanie zabezpiecza przed wilgocią i zabrudzeniami, ułatwiając utrzymanie higieny narzędzia.

System mocowania z metalowym klinem

Pierścieniowy klin metalowy wraz z gumowym pierścieniem ochronnym zapewnia stabilne osadzenie obucha na trzonie. Konstrukcja ta eliminuje luz i chroni drewno przed pękaniem podczas intensywnej pracy udarowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-4498
Producent	YATO
Waga obucha	1000 g
Materiał obucha	Stal odkuwana na zimno
Wykończenie obucha	Powierzchnia czerniona
Materiał trzonka	Drewno lakierowane
Typ klina	Metalowy pierścieniowy
Zabezpieczenie trzonka	Gumowy pierścień ochronny
Certyfikaty	GS, DIN1041

Zastosowanie młotka ślusarskiego 1000 g

- Wbijanie i wrywanie gwoździ w konstrukcjach drewnianych
- Prace ślusarskie przy montażu i demontażu elementów metalowych
- Prostowanie i kształtowanie blach w warsztacie mechanicznym
- Montaż mebli i konstrukcji stolarskich
- Rozbijanie materiałów budowlanych przy pracach remontowych
- Osadzanie kołków i dybli w różnych podłożach
- Prace warsztatowe wymagające kontrolowanej siły uderzenia
- Demontaż elementów przy użyciu przecinaka lub dłuta

Normy GS i DIN1041

Certyfikat GS (Geprüfte Sicherheit) potwierdza, że produkt przeszedł testy bezpieczeństwa przeprowadzone przez niezależną jednostkę certyfikującą. Norma DIN1041 określa wymagania dla młotków ślusarskich, w tym wymiary, tolerancje wykonania, jakość materiałów i wytrzymałość mechaniczną. Spełnienie tych standardów gwarantuje zgodność z europejskimi wymogami bezpieczeństwa pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan osadzenia obucha na trzonie. Luz między elementami może prowadzić do niebezpiecznego odłączenia części roboczej podczas uderzenia. W przypadku wykrycia luzów należy dokręcić klin metalowy lub wymienić trzonek.

Młotek ślusarski 1000 g generuje znaczną siłę uderzenia. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym okularów ochronnych zabezpieczających przed odpryskami materiału. Przy długotrwałej pracy warto używać rękawic amortyzujących wibracje.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić powierzchnię obucha z zanieczyszczeń i ewentualnych śladów rdzy. Drewniany trzonek można okresowo konserwować olejem lnianym, co zapobiega wysychaniu i pękaniu włókien. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Dobór wagi młotka do zastosowania

Młotek 1000 g stanowi rozwiązanie uniwersalne dla większości prac warsztatowych. Cięższy obuch generuje większą energię kinetyczną, co skraca czas wykonywania operacji wymagających dużej siły. Dla precyzyjnych prac montażowych zaleca się młotki lżejsze (300-500 g), natomiast do prac rozbiórkowych sprawdzają się modele o wadze 1500-2000 g.

...