

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-slusarski-z-drewnianym-trzonkiem-300-g-smsd-300-schmith-p-30393.html>



Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 300 g SMSD-300 SCHMITH

Cena brutto	22,44 zł
Cena netto	18,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMSD-300
Kod producenta	SMSD-300
Kod EAN	5902004702193
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski z drewnianym trzonkiem 300 g SMSD-300 SCHMITH

Młotek ślusarski przeznaczony do prac warsztatowych, montażowych i ogólnobudowlanych. Narzędzie wyposażone w głowicę ze stali węglowej oraz trzonek z drewna jesionowego zabezpieczony impregnacją olejową.

Masa głowicy	300 g
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Materiał głowicy	Stal węglowa
Model	SMSD-300

Charakterystyka

Głowica ze stali węglowej

Zastosowanie stali węglowej zapewnia odpowiednią twardość powierzchni roboczych, co przekłada się na odporność na odkształcenia i długotrwałe utrzymanie geometrii ostrza. Materiał ten charakteryzuje się dobrym stosunkiem wytrzymałości do masy.

Trzonek z drewna jesionowego

Jesion należy do gatunków drewna o korzystnych właściwościach mechanicznych — łączy elastyczność z odpornością na uderzenia. Struktura włóknista tłumi wibracje powstające podczas pracy, redukując zmęczenie dłoni.

Impregnacja olejem lnianym

Naturalna impregnacja na bazie oleju lnianego penetruje strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią i nadmiernym wysuszaniem. Metoda ta zachowuje naturalną elastyczność materiału, nie tworząc sztywnej powłoki powierzchniowej.

Masa 300 g

Masa głowicy 300 g stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą narzędzia. Taka waga pozwala na wykonywanie prac wymagających umiarkowanej siły bez nadmiernego obciążenia nadgarstka podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SMSD-300
Typ narzędzia	Młotek ślusarski
Masa głowicy	300 g
Materiał głowicy	Stal węglowa
Materiał trzonka	Drewno jesionowe
Impregnacja	Olej lniany
Kod EAN	5902004702193
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Prace ślusarskie i warsztatowe — prostowanie, kształtowanie metalu
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych
- Wbijanie i wyciąganie kołków, sworzni
- Rozbijanie połączeń spawanych i nitowanych
- Prace budowlane — osadzanie elementów, rozbijanie materiałów
- Kucie i obróbka plastyczna metali
- Prace montażowe przy instalacjach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użytkowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan osadzenia głowicy na trzonku — luz może prowadzić do odłączenia głowicy podczas uderzenia. Powierzchnie robocze głowicy powinny być wolne od zanieczyszczeń i śladów korozji. Podczas pracy należy trzymać młotek za koniec trzonka, co zapewnia maksymalną siłę uderzenia przy minimalnym wysiłku.

Konserwacja

Trzonek drewniany należy okresowo sprawdzać pod kątem pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wysuszenia można odświeżyć impregnację olejem lnianym. Głowicę należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wilgocią — po pracy w warunkach wilgotnych warto powierzchnię osuszyć. Nie należy przechowywać narzędzia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody lub intensywne nasłonecznienie.

Produkty powiązane

Do pracy z młotkiem ślusarskim przydatne mogą być: przecinaki, punktaki, dłuta ślusarskie oraz kowadła warsztatowe. W przypadku prac wymagających większej siły uderzenia warto rozważyć młotki o masie 500 g lub 800 g.