

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotek-slusarski-z-trzonkiem-fiberglass-300-g-smsf-300-schmith-p-30562.html>



Młotek ślusarski z trzonkiem FIBERGLASS 300 g SMSF-300 SCHMITH

Cena brutto	28,03 zł
Cena netto	22,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMSF-300
Kod producenta	SMSF-300
Kod EAN	5902004702292
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Młotek ślusarski z trzonkiem FIBERGLASS 300 g SMSF-300 SCHMITH

Młotek ślusarski z obuchem o wadze 300 g, wyposażony w trzonek z włókna szklanego. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnych prac ślusarskich, montażowych oraz remontowo-budowlanych.

Waga obucha 300 g
Materiał trzonka Fiberglass
Materiał obucha Stal hartowana
Model SMSF-300

Charakterystyka

Trzonek z włókna szklanego

Fiberglass charakteryzuje się zdolnością do tłumienia drgań i wstrząsów powstających podczas uderzeń, co zmniejsza obciążenie nadgarstka i przedramienia przy intensywnej pracy. Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Hartowany obuch stalowy

Stal węglowa poddana procesowi kucia i hartowania zapewnia zwiększoną twardość powierzchni roboczej oraz odporność na deformacje. Obuch zachowuje kształt nawet przy wielokrotnych uderzeniach w twarde materiały.

Precyzyjne wyważenie

Odpowiedni rozkład masy między obuchem a trzonkiem zapewnia kontrolę nad siłą i kierunkiem uderzenia. Wyważenie wpływa na powtarzalność pracy i zmniejsza ryzyko chybienia podczas precyzyjnych operacji.

Ergonomiczna rękojeść

Profilowana konstrukcja rękojeści zapewnia pewny chwyt i zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni. Kształt dopasowany do naturalnego ułożenia palców redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SMSF-300
Waga obucha	300 g
Materiał obucha	Stal węglowa kuta, hartowana
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Producent	Schmith
Kod produktu	SMSF-300

Zastosowanie

- Prace ślusarskie – obróbka blach, prostowanie elementów metalowych
- Montaż konstrukcji stalowych – wbijanie kołków, dopasowywanie elementów
- Prace remontowo-budowlane – demontaż starych elementów, kucie bruzd
- Naprawa sprzętu – rozbijanie zardzewiałych połączeń, wybijanie sworzni
- Prace warsztatowe – formowanie metalu, osadzanie elementów
- Instalacje mechaniczne – montaż łożysk, uszczelnień, przewodnic
- Stolarstwo – montaż okuć, dopasowywanie połączeń

Waga obucha 300 g - do jakich zadań

Młotek 300 g stanowi rozwiązanie uniwersalne dla większości prac ślusarskich i montażowych. Waga ta zapewnia wystarczającą siłę uderzenia przy zachowaniu precyzji – jest lżejsza od młotków kowalskich (500-1000 g), ale cięższa od młotków precyzyjnych (100-200 g). Sprawdza się przy pracach wymagających kontrolowanej siły, takich jak prostowanie blach, wbijanie kołków czy lekkie kucie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan połączenia obucha z trzonkiem – luźny obuch może stanowić zagrożenie. Podczas użytkowania należy uderzać powierzchnią roboczą obucha prostopadle do obrabianego materiału, unikając uderzeń bocznymi krawędziami.

Trzonek z włókna szklanego nie wymaga impregnacji, ale należy go chronić przed długotrwałym działaniem wysokich temperatur i agresywnych chemikaliów. Po zakończeniu pracy warto oczyścić obuch z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju, jeśli narzędzie będzie przechowywane w wilgotnym otoczeniu.

Fiberglass vs. drewno

Trzonki z włókna szklanego wykazują większą odporność na pękanie i rozłupywanie niż tradycyjne drewniane. Nie wymagają okresowej wymiany z powodu wysychania czy rozluźnienia. Tłumienie drgań w fiberglassie jest bardziej efektywne niż w drewnie, co ma znaczenie przy intensywnej pracy. Wadą może być nieco większa masa trzonka w porównaniu do drewna.

...