

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotowiertarka-2600w-ec1509-p-60896.html>



Młotowiertarka 2600W EC1509

Cena brutto	218,30 zł
Cena netto	177,48 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	EC1509
Kod producenta	EC1509
Kod EAN	5901638115867
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotowiertarka BESTCRAFT EC1509 2650W SDS+

Młotowiertarka z silnikiem 2650W przeznaczona do wiercenia udarowego w betonie, kamieniu i murze oraz dłutowania. Uchwyt SDS+ zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia klucza. Urządzenie obsługuje cztery tryby pracy, co pozwala na realizację zróżnicowanych zadań budowlanych i montażowych.

Moc silnika 2650 W
Energia uderzenia 2,7 J
Wiercenie w betonie do 26 mm
Uchwyt SDS+

Charakterystyka urządzenia

Cztery tryby pracy

Urządzenie umożliwia wiercenie bez udaru (drewno, metal, ceramika, tworzywa sztuczne), wiercenie z udarem (beton, kamień), dłutowanie oraz tryb Vario-Lock pozwalający na ustawienie pozycji dłuta bez blokowania przełącznika. Dzięki temu jedno urządzenie zastępuje kilka narzędzi.

Sprzęgło zabezpieczające

W przypadku zakleszczenia wiertła sprzęgło odcina moment obrotowy, zanim zdąży on obrócić korpus urządzenia. Zmniejsza to ryzyko urazu nadgarstka i uszkodzenia mechanizmu, szczególnie przy wierceniu w zbrojonym betonie lub twardym kamieniu.

Płynna regulacja obrotów i uderzeń

Prędkość obrotowa regulowana jest w zakresie 0-1300 rpm, a częstotliwość uderzeń w zakresie 0-5500/min bezpośrednio przez nacisk na spust. Pozwala to dopasować parametry pracy do materiału i średnicy wiertła, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzi roboczych.

Obroty lewo/prawo i przycisk pracy ciągłej

Zmiana kierunku obrotów umożliwia wkręcanie i wykręcanie śrub oraz gwintowanie. Przycisk pracy ciągłej pozwala na odciążenie palca podczas długotrwałych operacji, np. wiercenia głębokich otworów w murze.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	BESTCRAFT / EC1509
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	2650 W
Uchwyt	SDS+
Prędkość obrotowa	0-1300 rpm
Częstotliwość uderzeń	0-5500 /min
Energia uderzenia	2,7 J
Maks. wiercenie — beton	26 mm
Maks. wiercenie — stal	13 mm
Maks. wiercenie — drewno	30 mm
Maks. wiercenie — mur	68 mm
Kierunek obrotów	lewo / prawo
Sprzęgło zabezpieczające	tak
Waga	5 kg

Zawartość zestawu

Młotowiertarka EC1509, głębokościomierz, 3 wiertła SDS+ (6, 8, 10 mm), szpicak, dłuto, walizka transportowa, instrukcja obsługi w języku polskim.

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe w betonie i murze
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Kucie i skuwanie tynku, glazury oraz zaprawy
- Wiercenie w drewnie konstrukcyjnym i belkach
- Wiercenie w blasze i profilach stalowych
- Wkręcanie i wykręcanie śrub przy pracach montażowych
- Gwintowanie w metalu
- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne w ścianach murowanych (korony wiertnicze SDS+)

Użytkowanie i konserwacja

Przed zmianą trybu pracy należy odczekać do pełnego zatrzymania wrzeciona. Uchwyt SDS+ wymaga regularnego smarowania — smar nanosi się bezpośrednio na trzpień wiertła przed każdym zamocowaniem. Po zakończeniu pracy wskazane jest oczyszczenie otworów wentylacyjnych silnika ze skumulowanego pyłu, szczególnie po pracy w betonie lub cegle. Głębokościomierz dołączony do zestawu pozwala precyzyjnie kontrolować głębokość wierconych otworów.

Kompatybilność narzędzi roboczych

Urządzenie współpracuje ze standardowymi narzędziami w systemie SDS+ (trzpień 10 mm, rowki 18 mm). Do dłutowania i kucia stosuje się narzędzia SDS+, nie SDS-max — przed zakupem dodatkowych narzędzi należy zweryfikować oznaczenie systemu mocowania.