

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotowiertarka-2650w-dodatkowa-glowica-kd1690-p-61311.html>



Młotowiertarka 2650W + dodatkowa głowica KD1690

Cena brutto	184,08 zł
Cena netto	149,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1690
Kod producenta	KD1690
Kod EAN	5903175332110
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Młotowiertarka KraftDele KD1690 2650W z dodatkową głowicą

KD1690 to elektryczna młotowiertarka z silnikiem o mocy 2650W, przeznaczona do wiercenia i kucia w betonie, cegle oraz kamieniu. Zestaw zawiera dodatkową głowicę, co rozszerza zakres zastosowań narzędzia bez konieczności zakupu osobnych akcesoriów.

Moc silnika 2650 W
Energia uderzenia 2,7 J
Uzwojenie Miedziane
Regulacja Płynna (obroty i uderzenia)

Charakterystyka narzędzia

Silnik 2650W z miedzianym uzwojeniem

Miedziany drut uzwojenia charakteryzuje się niższą rezystancją elektryczną niż aluminium, co przekłada się na mniejsze straty ciepła podczas pracy pod obciążeniem. Silnik utrzymuje stabilną moc nawet przy długotrwałym użytkowaniu, co ma znaczenie przy kuciu

twardych materiałów.

Energia uderzenia 2,7 J

Energia uderzenia wyrażona w dżulach określa siłę, z jaką mechanizm uderowy oddziałuje na materiał. Wartość 2,7 J pozwala na efektywne kucie betonu klasy B25–B30 oraz cegły pełnej. Wyższy parametr przekłada się bezpośrednio na wydajność pracy i mniejszy wysiłek operatora.

Płynna regulacja obrotów i uderzeń

Niezależna regulacja prędkości obrotowej oraz częstotliwości uderzeń umożliwia dobór parametrów pracy do konkretnego materiału i rodzaju narzędzia roboczego. Wolniejsze obroty sprawdzają się przy wierceniu w kafelkach lub drewnie, wyższa częstotliwość uderzeń — przy kuciu betonu.

Dodatkowa głowica w zestawie

Dołączona dodatkowa głowica rozszerza możliwości zastosowania narzędzia. Zmiana głowicy pozwala dostosować konfigurację do różnych typów uchwytów narzędziowych lub trybów pracy, bez konieczności używania osobnych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	KraftDele KD1690
Moc silnika	2650 W
Energia uderzenia	2,7 J
Rodzaj uzwojenia	Miedziane (Copper Inside)
Regulacja obrotów	Płynna
Regulacja uderzeń	Płynna
Zawartość zestawu	Młotowiertarka, dodatkowa głowica, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy
Dokumentacja	Paragon lub faktura VAT

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie i żelbecie
- Kucie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Rozbijanie tynku i okładzin ceramicznych

-
- Wiercenie w cegle pełnej i dziurawce
 - Kucie połączeń murarskich i spoin
 - Prace rozbiórkowe w materiałach mineralnych
 - Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym

Użytkowanie i konserwacja

Wskazówki eksploatacyjne

Przed zmianą głowicy lub narzędzia roboczego należy odłączyć urządzenie od zasilania. Podczas pracy w trybie kucia zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic. Otwory wentylacyjne silnika powinny pozostawać drożne — zablokowanie ich podczas pracy prowadzi do przegrzania uzwojenia. Po zakończeniu pracy w zapyłonym środowisku warto przedmuchać otwory wentylacyjne sprężonym powietrzem. Smarowanie mechanizmu uderowego należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi dołączonej do zestawu.