

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotowiertarka-650w-sds-1-9j-d25052kt-dewalt-p-9596.html>

Młotowiertarka 650W SDS+ 1,9J D25052KT DeWALT

Cena brutto	1 148,25 zł
Cena netto	933,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	D25052KT
Kod producenta	D25052KT
Kod EAN	5035048446218
Producent	DeWALT

Opis produktu

Aktywna kontrola wibracji z pływającym uchwytem tylnym zapewnia bardzo niskie wibracje i większy komfort
Idealna do wiercenia otworów pod kotwy i kołki rozporowe w betonie i w murze w zakresie średnic od 4 do 20 mm
Optymalny stosunek mocy do wagi zapewnia odpowiednią energią uderzenia w małej, ergonomicznej obudowie
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla lepszej kontroli
Mechaniczne sprzęgło poprawia kontrolę oraz zwiększa bezpieczeństwo
Płaska konstrukcja tłoka redukuje wibracje
Ta sama moc przy obrotach w prawo i w lewo
Końcówkowy przełącznik wyboru funkcji ułatwia obsługę i zabezpiecza mechanizm

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

wielopozycyjna rekojeść boczna
ogranicznik głębokości
mocny kufer transportowy
4 wiertła SDS-Plus

Dane techniczne

Uchwyt SDS-Plus
Moc pobierana 650 W
Moc użyteczna 330 W
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 1,9 J
Prędkość bez obciążenia 0-2300 obr/min
Częstość udarów 0-6200 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie 20 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 50 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno] 30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal] 13 mm
Masa 2,6 kg
Długość 295 mm
Wysokość 218 mm
Szerokość 75 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem 7.9 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu 3.9 m/s²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) 1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku 87 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3,0 dB(A)
Ciśnienie akustyczne 98 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)