

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mlotowiertarka-800w-sds-2-8j-d25223k-dewalt-p-10723.html>

Młotowiertarka 800W SDS+ 2,8J D25223K DeWALT

Cena brutto	1 093,74 zł
Cena netto	889,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	D25223K
Kod producenta	D25223K
Kod EAN	2020000075318
Producent	DeWALT

Opis produktu

Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 26mm pod kotwy w murze i betonie
Rękojeść typu "D" sprawia, że narzędzie to idealnie sprawdza się podczas wiercenie w pionie/ w dół
Aktywny System Kontroli Wibracji (AVC) z zamocowaną "sprężonowo" rękojeścią znacznie obniżają poziom wibracji
Funkcja wyłączenia obrotów pozwala na prace związane z lekkim kuciem w cegle, miękkim murze i okazjonalnie w betonie
Elektroniczne sterowanie prędkością zapewnia najwyższym poziom kontroli podczas wykonywania różnego rodzaju prac
Sprzęgło bezpieczeństwa eliminuje odbicia wynikające z zakleszczenia końcówki w materiale
Ergonomiczna ogumowana rękojeść zwiększa komfort pracy narzędziem
Ulepszony system uszczelnienia obudowy chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza narzędzia zapewniając jego długą żywotność

Dane techniczne:

Moc pobierana: 800W

Moc użyteczna: 395W

Prędkość bez obciążenia: 0-1150obr/min

Częstość udarów: 0-4300ud/min

Energia udaru: 0-3.4J

Uchwyt: SDS-Plus

Maks. śr. wiercenia w drewnie: 30mm

Maks. śr. wiercenia w metalu: 13mm

Maks. śr. wiercenia w betonie: 26mm

Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 65mm

Masa: 3.2kg

Długość: 450mm

Wysokość: 200mm

Poziom wibracji na ramionach: 10m/s²

Zakres ufności K1 (wibracje): 2.4m/s²

Wibracje na ramionach-podkuwanie: 8m/s²

Zakres ufności K 2 (wibracje): 2.7m/s²

Wibracje na ramionach-metal: 4m/s²

Zakres ufności K 3 (wibracje): 1.5m/s²

Ciśnienie dźwięku: 86dB(A)

Zakres ufności K1 (hałas): 3.2dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 99dB(A)

Zakres ufności K2 (hałas): 3.2dB(A)

Wyposażenie podstawowe :

wielopozycyjna rękojeść boczna

ogranicznik głębokości

mocny kufer transportowy