

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mobilny-podnosnik-nozycowy-automatyczny-230v-udzwig-3500-kg-zakres-1101200-mm-kd5820-2k-kraftdele-p-63463.html>



Mobilny podnośnik nożycowy automatyczny 230V, udźwig 3500 kg, zakres 110-1200 mm — KD5820_2K KRAFT&DELE

Cena brutto	7 544,64 zł
Cena netto	6 133,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5820_2K
Kod producenta	KD5820_2K
Kod EAN	5903957014647
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mobilny Podnośnik Nożycowy Automatyczny 230V — KD5820 Kraft&Dele

KD5820 to elektryczny podnośnik nożycowy zasilany napięciem jednofazowym 230V, przeznaczony do unoszenia pojazdów osobowych i dostawczych w warunkach warsztatowych. Konstrukcja nożycowa zapewnia stabilność przy obciążeniu do 3500 kg, a zakres wysokości podnoszenia od 110 do 1200 mm umożliwia swobodny dostęp do podwozia podczas napraw, przeglądów i prac konserwacyjnych.

Udźwig 3500 kg
Maks. wysokość podnoszenia 1200 mm
Zasilanie 230V (jednofazowe)
Czas podnoszenia 50 s

Charakterystyka urządzenia

Zasilanie 230V — bez przyłącza trójfazowego

Podnośnik pracuje na standardowym napięciu jednofazowym 230V, co eliminuje konieczność instalacji specjalnego przyłącza elektrycznego. Wystarczy typowe gniazdo warsztatowe — urządzenie można uruchomić bez żadnych modyfikacji infrastruktury elektrycznej hali.

Regulowana długość platformy: 1560-2145 mm

Platforma robocza jest regulowana w zakresie 1560-2145 mm, co pozwala dostosować jej długość do rozstawu kół różnych typów pojazdów — od kompaktowych samochodów osobowych po większe auta dostawcze. Przed użyciem należy porównać rozstaw kół pojazdu z odległością między podestami (850 mm) oraz zakresem regulacji platformy.

Poziom hałasu poniżej 70 dB

Hałas podczas pracy nie przekracza 70 dB, co odpowiada natężeniu dźwięku zbliżonemu do rozmowy prowadzonej w normalnym tonie. W zamkniętych halach warsztatowych przekłada się to na lepszy komfort akustyczny i ograniczenie zmęczenia słuchowego pracowników przy wielogodzinnej eksploatacji.

Szeroki zakres temperatur roboczych: -25°C do +55°C

Urządzenie zachowuje sprawność w temperaturach od -25°C do +55°C, co umożliwia eksploatację zarówno w nieogrzewanych halach w sezonie zimowym, jak i w gorących środowiskach podczas miesięcy letnich. Parametr ten jest istotny szczególnie dla warsztatów pracujących całorocznie bez klimatyzacji lub ogrzewania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5820
Udźwig	3500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	1200 mm
Minimalna wysokość	110 mm
Czas podnoszenia	50 s
Czas opuszczania	40 s
Zasilanie	230V
Poziom hałasu	poniżej 70 dB
Zakres temperatury roboczej	-25°C do +55°C
Całkowita długość	2145 mm

Całkowita szerokość	1910 mm
Odległość między podestami	850 mm
Długość platformy (regulowana)	1560–2145 mm
Waga brutto	625 kg

Zastosowanie

- Serwisy i warsztaty samochodowe — bieżące naprawy mechaniczne i obsługa techniczna
- Stacje kontroli pojazdów — przeglądy techniczne wymagające dostępu do podwozia
- Prace blacharsko-lakiernicze — unoszenie nadwozia w celu obróbki dolnych partii karoserii
- Warsztaty detailingowe — mycie, zabezpieczanie i konserwacja podwozia
- Obsługa samochodów osobowych i dostawczych — dzięki regulowanej platformie i udźwigowi 3500 kg
- Hale z ograniczoną infrastrukturą elektryczną — wystarczy standardowe gniazdo 230V

Kompatybilność z pojazdem

Jak sprawdzić zgodność przed montażem

Przed zastosowaniem podnośnika należy zweryfikować rozstaw kół pojazdu i porównać go z odległością między podestami (850 mm) oraz zakresem regulacji platformy (1560–2145 mm). Masę pojazdu można odczytać z dowodu rejestracyjnego — rubryki F.1 lub F.2 — i upewnić się, że nie przekracza dopuszczalnego udźwigu 3500 kg.

Użytkowanie i konserwacja

Podnośnik nożycowy wymaga ustawienia na równym, utwardzonym podłożu o odpowiedniej nośności. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan układu hydraulicznego pod kątem ewentualnych wycieków oleju oraz sprawdzić poprawność działania mechanizmów blokujących. Regularnie należy kontrolować poziom oleju hydraulicznego i uzupełniać go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie dostarczane jest z instrukcją obsługi w języku polskim.