

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mocny-penetrant-geko-150ml-g82102-p-20428.html>



Mocny penetrant GEKO 150ml G82102

Cena brutto	8,55 zł
Cena netto	6,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G82102
Kod producenta	G82102
Kod EAN	5901477139277
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mocny penetrant GEKO 150ml G82102

Wielofunkcyjny środek penetrujący przeznaczony do zwalczania korozji i ułatwiania demontażu zablokowanych połączeń. Działa jako odrdzewiacz, smar i preparat ochronny w jednym.

Pojemność 150 ml

Model G82102

Typ produktu Penetrant/odrdzewiacz

Forma Aerosol

Charakterystyka

Działanie penetrujące

Formuła przenika w głąb szczelin i połączeń gwintowych, docierając do warstwy rdzy i korozji. Mechanizm kapilarny pozwala na wnikanie w miejsca niedostępne dla tradycyjnych środków, co umożliwia skuteczne rozluźnienie zablokowanych elementów.

Ochrona antykorozyjna

Pozostawia cienką warstwę ochronną, która izoluje metal od wilgoci i tlenu. Zabezpiecza powierzchnie przed ponownym powstawaniem rdzy, co przedłuża żywotność zabezpieczonych elementów.

Usuwanie wilgoci

Wypiera wodę z powierzchni metalowych i mechanizmów. Przydatne po kontakcie z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności — przywraca sprawność zalanych elementów elektrycznych i mechanicznych.

Eliminacja tarcia

Właściwości smarne redukują tarcie w mechanizmach ruchomych. Usuwa piski i skrzypienia w zawiasach, zamkach i kłódkach poprzez zmniejszenie oporów ruchu między elementami.

Specyfikacja techniczna

Model	G82102
Pojemność	150 ml
Producent	GEKO
Typ produktu	Penetrant odrdzewiający
Forma	Aerozol ciśnieniowy
Zastosowanie	Uniwersalne (metale, mechanizmy, połączenia gwintowe)

Zastosowanie

- Odkręcanie zablokowanych śrub, nakrętek i połączeń gwintowych
- Konserwacja zawiasów drzwiowych i bramowych
- Smarowanie i odblokowanie zamków i kłódek
- Usuwanie rdzy z narzędzi i elementów metalowych
- Wypieranie wilgoci z mechanizmów i układów elektrycznych
- Ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych
- Konserwacja mechanizmów rowerowych i motocyklowych
- Smarowanie łańcuchów, przegubów i mechanizmów przesuwnych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik. Spryskać powierzchnię z odległości 15-20 cm. W przypadku mocno skorodowanych połączeń pozostawić na kilka minut, aby środek przeniknął w głąb szczelin. Po rozluźnieniu połączenia nadmiar wytrzeć czystą szmatką.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i ognia. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Pojemnik ciśnieniowy — nie przebijać ani nie spalać nawet po zużyciu.

Środki ostrożności

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać oparów przez dłuższy czas. Produkt łatwopalny — trzymać z dala od źródeł zapłonu.