

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mop-ze-spryskiwaczem-350ml-kd11940-p-63064.html>



MOP ZE SPRYSKIWACZEM 350ML KD11940

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11940
Kod producenta	KD11940
Kod EAN	5903957010670
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mop ze spryskiwaczem Krafft&Dele KD11940 — 350 ml, 118 cm

Mop ze zintegrowanym spryskiwaczem do mycia podłóg twardych — bez konieczności używania wiadra i moczenia nakładki. Płyn dozowany jest bezpośrednio z rękojeści przez wbudowaną pompkę, a nakładka z mikrofibry mocowana na rzep umożliwia szybką wymianę i pranie w pralce.

Model KD11940
Pojemność zbiornika 350 ml
Długość trzonka 118 cm
Waga 0,71 kg

Charakterystyka produktu

Spryskiwacz zintegrowany z rękojeścią

Przycisk wyzwalający natrysk umieszczony jest bezpośrednio na ręczce, co eliminuje konieczność schylania się do zbiornika lub wiadra. Pompka wytwarza szeroką mgiełkę pokrywającą powierzchnię przed głowicą mopa, co pozwala równomiernie nawilżyć podłogę przed przeciągnięciem nakładki.

Nakładka z mikrofibry na rzep

Mocowanie rzepowe umożliwia zdjęcie nakładki bez narzędzi w kilka sekund. Nakładka z mikrofibry nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C, co pozwala na wielokrotne użycie i utrzymanie jej skuteczności czyszczącej.

Ruchoma głowica

Przegubowe połączenie głowicy z trzonkiem pozwala na zmianę kąta pracy bez odrywania rąk od rękojeści. Ułatwia to mycie przy listwach przypodłogowych, pod meblami oraz w narożnikach, gdzie sztywna głowica nie dociera swobodnie.

Trzonek teleskopowy ze stali nierdzewnej

Regulowana długość trzonka pozwala dostosować mopa do wzrostu użytkownika, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas pracy. Stal nierdzewna zapewnia odporność na wilgoć i korozję, która w przypadku kontaktu z płynami czyszczącymi ma istotne znaczenie dla trwałości.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11940
Marka	Krafft&Dele
Długość trzonka	118 cm
Pojemność zbiornika	350 ml (0,35 l)
Rodzaj trzonka	Teleskopowy
Waga	0,71 kg
Materiał trzonka	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Plastik
Materiał nakładki	Mikrofibra
Mocowanie nakładki	Rzep
Temperatura prania nakładki	Do 60°C
Rodzaj głowicy	Ruchoma (przegubowa)

Zastosowanie

- Mycie paneli podłogowych i parkietu
- Czyszczenie płytek ceramicznych i gresu
- Usuwanie drobnych zanieczyszczeń i rozlanej cieczy

-
- Mycie podłóg winylowych i laminatów wrażliwych na nadmiar wilgoci
 - Czyszczenie trudno dostępnych miejsc przy meblach i listwach
 - Codzienne utrzymanie czystości bez użycia wiadra

Konserwacja nakładki

Nakładkę z mikrofibry należy prać oddzielnie od tkanin z bawełny, które mogą pozostawiać włókna zmniejszające skuteczność czyszcząca. Nie należy stosować zmiękczaczy do tkanin — zatykają włókna mikrofibry i obniżają jej zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń. Pranie w temperaturze 60°C skutecznie usuwa bakterie i przywraca właściwości chłonne nakładki.

Dobór płynu do zbiornika

Do zbiornika należy stosować płyny do mycia podłóg przeznaczone do danego rodzaju powierzchni — w szczególności produkty dedykowane dla parkietu i paneli, które nie zawierają substancji powodujących pęcznienie drewna. Zbiornik o pojemności 350 ml wystarcza do umycia powierzchni ok. 20-40 m² w zależności od intensywności dozowania i stopnia zabrudzenia.