

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mop-ze-spryskiwaczem-350ml-wklad-kd11941-kraftdele-p-63097.html>

MOP ZE SPRYSKIWACZEM 350ML+ WKŁAD KD11941 KRAFT&DELE

Cena brutto	15,86 zł
Cena netto	12,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11941
Kod producenta	KD11941
Kod EAN	5903957010687
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mop ze spryskiwaczem Kraft&Dele KD11941 + wkład z mikrofibry

Mop ze zintegrowanym spryskiwaczem przeznaczony do mycia podłóg twardych — paneli, płytek, parkietu i gresu. Płyn dozowany jest bezpośrednio z rękojeści, bez konieczności używania wiaderka. Zestaw zawiera mop oraz oryginalny wkład z mikrofibry mocowany na rzep.

Długość trzonka 118 cm

Pojemność zbiornika 350 ml

Waga 0,73 kg

Trzonek Teleskopowy

Charakterystyka produktu

Spryskiwacz z pompką mgiełkową

Przycisk uruchamiający natrysk znajduje się na rękojeści. Wbudowana pompka wytwarza szeroką mgiełkę pokrywającą powierzchnię przed głowicą mopa, co pozwala równomiernie zwilżyć podłogę bez jej nadmiernego moczenia.

Wkład z mikrofibry na rzep

Nakładka mocowana jest za pomocą taśmy rzepowej, co umożliwia szybkie jej zdjęcie bez narzędzi. Wkład można prać w pralce w temperaturze do 60°C, co zapewnia jego higieniczne użytkowanie przez dłuższy czas.

Ruchoma głowica

Przegubowe połączenie głowicy z trzonkiem pozwala na zmianę kąta pracy, co ułatwia mycie pod meblami, przy listwach przypodłogowych i w narożnikach bez konieczności zmiany pozycji ciała.

Teleskopowy trzonek stalowy

Trzonek wykonany ze stali nierdzewnej z regulowaną długością dostosowuje się do wzrostu użytkownika. Stalowa konstrukcja zapewnia sztywność i odporność na korozję w kontakcie z płynami czyszczącymi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11941
Marka	Kraft&Dele
Długość całkowita	118 cm
Pojemność zbiornika	350 ml (0,35 l)
Trzonek	Teleskopowy, stal nierdzewna
Waga	0,73 kg
Mocowanie wkładu	Rzep (velcro)
Temperatura prania wkładu	do 60°C
Materiał obudowy	Plastik, stal nierdzewna
Zawartość zestawu	Mop ze spryskiwaczem, wkład z mikrofibry

Zastosowanie

- Mycie paneli drewnianych i laminowanych
- Czyszczenie płytek ceramicznych i gresu
- Pielęgnacja parkietu — mgiełka ogranicza ilość wody kontaktującej się z drewnem
- Szybkie usuwanie rozlanej cieczy bez użycia wiaderka
- Mycie podłóg winylowych i PCV
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc dzięki ruchomej głowicy

-
- Codzienne utrzymanie czystości w kuchni i łazience

Dobór płynu czyszczącego

Do zbiornika można stosować wodę z dodatkiem płynu do mycia podłóg lub specjalistycznych preparatów do danego rodzaju nawierzchni. W przypadku parkietu i paneli zaleca się używanie środków przeznaczonych do drewna, które nie powodują pęcznienia powierzchni. Pojemność 350 ml wystarcza na umycie powierzchni około 30–50 m² przy standardowym dozowaniu mgiełki.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu wkład z mikrofibry należy zdjąć i przepłukać lub wyprać w pralce w programie do 60°C. Pranie w wyższych temperaturach może skrócić żywotność włókien mikrofibry. Zbiornik na płyn należy opróżnić po zakończeniu mycia, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i namnażaniu bakterii wewnątrz pompki. Trzonek stalowy warto przetrzeć suchą ściereczką, jeśli miał kontakt z płynami czyszczącymi zawierającymi kwasy lub zasady.

Produkty powiązane

Do mopa KD11941 dedykowane są zamienne wkłady z mikrofibry mocowane na rzep, kompatybilne z głowicą o standardowym rozmiarze. Przy zakupie dodatkowego wkładu możliwe jest użytkowanie mopa bez przerw — jeden wkład jest w użyciu, drugi w praniu.