

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mop-ze-spryskiwaczem-67160-lund-p-14922.html>

MOP ZE SPRYSKIWACZEM 67160 LUND

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 36,74 zł |
| Cena netto | 29,87 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 67160 |
| Kod producenta | 67160 |
| Kod EAN | 5906083048951 |
| Producent | Lund |

Opis produktu

Mop ze Spryskiwaczem LUND 67160

Mop płaski z wbudowanym systemem dozowania płynu czyszczącego, wyposażony w wkład z mikrofibry. Konstrukcja z ruchomą głowicą i składanym trzonem ułatwia mycie podłóg oraz dostęp do trudno osiągalnych miejsc.

Długość całkowita 118 cm

Pojemność zbiornika 350 ml

Rozmiar wkładu 41 × 13 cm

Srednica rurki 22 mm

Charakterystyka mopa ze spryskiwaczem

Zintegrowany system spryskiwania

Zbiornik o pojemności 350 ml umieszczony w uchwycie pozwala na dozowanie płynu bezpośrednio podczas mycia. Rozwiązanie eliminuje konieczność używania wiadra z wodą, co przyspiesza proces sprzątania i umożliwia kontrolę zużycia detergentu.

Wkład z mikrofibry 41 × 13 cm

Mikrofibrowe włókna skutecznie wiążą kurz, włosy i zanieczyszczenia bez rysowania powierzchni. Wkład można wielokrotnie prać w pralce w temperaturze do 60°C, co zapewnia utrzymanie właściwości czyszczących przez długi czas użytkowania.

Ruchoma głowica o obrocie 180°

Mechanizm obrotowy umożliwia manewrowanie mopem pod meblami, w narożnikach i wzdłuż listew przypodłogowych bez konieczności przesuwania wyposażenia. Zwiększa to efektywność sprzątanía w pomieszczeniach z dużą ilością mebli.

Składana konstrukcja trzona

Możliwość złożenia drążka ułatwia przechowywanie w ograniczonej przestrzeni, np. w szafkach czy wąskich schowkach. Średnica rurki 22 mm przy grubości ścianki 0,7 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu lekkiej konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Model | LUND 67160 |
| Długość całkowita | 118 cm |
| Rozmiar wkładu myjącego | 41 × 13 cm |
| Pojemność zbiornika na płyn | 350 ml |
| Średnica rurki trzona | 22 mm |
| Grubość ścianki rurki | 0,7 mm |
| Kąt obrotu głowicy | 180° |
| Materiał wkładu | Mikrofibra |
| Możliwość prania wkładu | Tak, w pralce |

Zastosowanie mopa LUND 67160

- Mycie paneli laminowanych i podłóg drewnianych bez pozostawiania nadmiaru wody
- Czyszczenie płytek ceramicznych i gresu w łazienkach oraz kuchniach
- Sprzątanie terakoty i kamienia naturalnego z możliwością dozowania odpowiednich preparatów
- Zbieranie kurzu i sierści zwierząt w trybie suchym bez użycia płynu
- Mycie powierzchni biurowych, korytarzy i przestrzeni komercyjnych
- Czyszczenie balkonów, tarasów i innych powierzchni zewnętrznych
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach z dużą ilością mebli dzięki ruchomej głowicy
- Szybkie usuwanie plam i rozlanych płynów poprzez natychmiastowe dozowanie detergentu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać zbiornik czystą wodą. Napełnić pojemnik roztworem detergentu z wodą zgodnie z proporcjami zalecanymi przez producenta środka czyszczącego. Unikać używania środków zawierających wybielacz lub rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić mikrofibry.

Pielęgnacja wkładu mikrofibrowego

Po każdym użyciu wypłukać wkład pod bieżącą wodą w celu usunięcia zabrudzeń. Co 3-5 użyć prać w pralce w temperaturze maksymalnie 60°C bez płynu zmiękczającego, który zmniejsza zdolności absorpcyjne włókien. Suszyć w naturalny sposób, unikając suszarki bębnowej i grzejników.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik z pozostałości płynu. Złożyć tron i przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej w suchym miejscu. Upewnić się, że wkład jest całkowicie suchy przed schowaniem, aby uniknąć rozwoju bakterii i nieprzyjemnego zapachu.

Produkty uzupełniające

Do mopa LUND 67160 zaleca się stosowanie neutralnych środków czyszczących przeznaczonych do podłóg. Warto rozważyć zakup zapasowych wkładów mikrofibrowych, aby zapewnić ciągłość pracy podczas prania używanych nakładek.