

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/motopompa-pompa-spalinowa-2-do-wody-600lmin-kd770-p-60746.html>



Motopompa pompa spalinowa 2" do wody 600l/min KD770

Cena brutto	353,34 zł
Cena netto	287,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD770
Kod producenta	KD770
Kod EAN	5901638111302
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Motopompa spalinowa 2" KD770 – 600 l/min, silnik czterosuwowy

KD770 to motopompa spalinowa z jednocyndrowym silnikiem czterosuwowym chłodzonym powietrzem, przeznaczona do przepompowywania wody czystej i użytkowej w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Przyłącza o średnicy 2" (50 mm) i wydajność sięgająca 600 l/min pozwalają na szybkie opróżnianie zbiorników, zalanych pomieszczeń lub nawadnianie większych powierzchni.

Maksymalna wydajność 600 l/min
Wysokość podnoszenia 28 m
Średnica przyłączy 2" (50 mm)
Pojemność baku 3,6 l

Charakterystyka techniczna

Silnik czterosuwowy chłodzony powietrzem

Silniki czterosuwowe pracują na benzynie bez mieszania jej z olejem, co upraszcza eksploatację. Chłodzenie powietrzem eliminuje

układ wodny, zmniejszając liczbę elementów wymagających obsługi. Moc 5,5 KM przy 4000 obr/min zapewnia stabilny moment obrotowy podczas długotrwałej pracy.

Aluminiowy korpus silnika

Aluminium charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję. Korpus aluminiowy skutecznie odprowadza ciepło generowane podczas pracy silnika, co przekłada się na stabilność termiczną urządzenia.

Trwała turbina tłoczna i automatyczne smarowanie

Turbina tłoczna wykonana z materiałów odpornych na ścieranie zachowuje parametry przepływu przez długi czas użytkowania. Automatyczny system smarowania zapewnia ciągłe dostarczanie oleju do ruchomych części silnika bez konieczności ręcznej interwencji operatora.

System redukcji wibracji i ręczny rozrusznik

Zmniejszone wibracje ograniczają zmęczenie materiałów i operatora podczas wielogodzinnej pracy. Rozrusznik mechaniczny (linkowy) działa niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania — uruchomienie pompy jest możliwe w każdych warunkach terenowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD770
Średnica wlotu i wylotu	50 mm (2")
Maksymalna wydajność pompy	600 l/min
Wysokość podnoszenia	28 m
Typ silnika	Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
Maksymalna moc wyjściowa	5,5 KM / 4000 obr/min
Tryb uruchamiania	Rozrusznik mechaniczny ręczny (linkowy)
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 l
Wymiary (D x S x W)	551 x 432 x 482 mm

Typowe zastosowania

- Wypompowywanie wody z zalanych piwnic i garaży
- Opróżnianie wykopów budowlanych i rowów melioracyjnych

-
- Nawadnianie pól uprawnych, ogrodów i sadów
 - Przepompowywanie wody ze zbiorników i oczek wodnych
 - Zasilanie w wodę na placach budowy bez przyłącza elektrycznego
 - Awaryjne odwadnianie terenów po opadach lub powodziach
 - Prace gospodarcze na terenach wiejskich i w rolnictwie

Wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji

Motopompa KD770 jest przystosowana wyłącznie do wody czystej i użytkowej — nie należy jej stosować do cieczy agresywnych chemicznie, ścieków ani cieczy zawierających ciała stałe. Przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego. Zbiornik paliwa o pojemności 3,6 l należy napełniać benzyną bezołowiową. Po zakończeniu pracy zaleca się odpompowanie wody z układu pompowego, szczególnie przed przechowywaniem w temperaturach poniżej 0°C. Regularna wymiana oleju zgodnie z harmonogramem podanym w instrukcji obsługi wydłuża żywotność silnika.

Zawartość zestawu

-
- Motopompa spalinowa KD770
 - Zestaw kluczy montażowych
 - Komplet opasek i końcówek
 - Smok zasysający
 - Instrukcja obsługi w języku polskim