

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/multispray-geko-400ml-g82104-p-20430.html>



Multispray GEKO 400ml G82104

Cena brutto	13,01 zł
Cena netto	10,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G82104
Kod producenta	G82104
Kod EAN	5901477139291
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Multispray GEKO 400ml G82104

Preparat wielofunkcyjny o właściwościach odrdzewiających, smarujących i konserwujących. Zastosowanie technologii pełzającej substancji zapewnia skuteczne pokrycie powierzchni metalowych cienkim filmem ochronnym, który wypiera wilgoć i zabezpiecza przed korozją.

Pojemność 400 ml
Model G82104
Typ Spray aerosolowy
Producent GEKO

Charakterystyka działania

Właściwości penetrujące

Silne właściwości pełzające umożliwiają przenikanie sprayu w miejsca trudnodostępne i wąskie szczeliny. Substancja wnika między zardzewiałe powierzchnie, co pozwala na rozluźnienie zabezpieczonych połączeń śrubowych i gwintowanych.

Działanie odrdzewiające

Aktywne składniki preparatu rozpuszczają produkty korozji i usuwają rdzeń z powierzchni metalowych. Spray skutecznie luzuje zablokowane elementy, które uległy utlenieniu w wyniku długotrwałego działania wilgoci.

Funkcja smarująca

Po aplikacji na powierzchni tworzy się trwały film smarny, który redukuje tarcie między ruchomymi elementami. Zapobiega to skrzypieniu mechanizmów i ułatwia ich eksploatację.

Ochrona przed korozją

Utworzona warstwa ochronna wypiera wilgoć z powierzchni metalu i tworzy barierę hydrofobową. Zabezpiecza to elementy przed ponownym procesem rdzewieniem, szczególnie w warunkach podwyższonej wilgotności.

Specyfikacja techniczna

Pojemność opakowania	400 ml
Numer katalogowy	G82104
Producent	GEKO
Forma	Spray aerozolowy
Typ preparatu	Multifunkcyjny (WD)
Materiały stosowania	Metal, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Rozluźnianie zablokowanych śrub, nakrętek i połączeń gwintowych
- Usuwanie rdzy z narzędzi, elementów metalowych i mechanizmów
- Smarowanie zawiasów, zamków i ruchomych części urządzeń
- Konserwacja narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Ochrona przed korozją elementów narażonych na wilgoć
- Czyszczenie powierzchni metalowych z brudu i pozostałości
- Zabezpieczanie połączeń elektrycznych przed wilgocią
- Konserwacja elementów z tworzyw sztucznych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Natryskiem pokryć czyszczoną lub smrowaną powierzchnię z odległości 15-20 cm. W przypadku zablokowanych połączeń odczekać kilka minut, aby preparat wniknął w szczeliny. Po nałożeniu na powierzchnie narażone na korozję pozostawić cienką warstwę ochronną bez wycierania.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Pojemnik pod ciśnieniem – chronić przed nagrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie przebijać ani nie spalać po zużyciu, nawet jeśli opakowanie jest puste.

Produkty komplementarne

Do kompleksowej konserwacji warto rozważyć smary plastyczne do łożysk, preparaty do czyszczenia silników oraz spraye miedziowe do połączeń wysokotemperaturowych.