

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-cisnieniowa-1600w-90bar-kd438-kraftdele-p-61396.html>

Myjka ciśnieniowa 1600W 90bar KD438 KRAFT&DELE

Cena brutto	253,70 zł
Cena netto	206,26 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD438
Kod producenta	KD438
Kod EAN	5903175334503
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa KraftDele KD438 1600W 90 bar

KraftDele KD438 to elektryczna myjka ciśnieniowa przeznaczona do użytku domowego i lekkiego zastosowania warsztatowego. Urządzenie pracuje przy ciśnieniu roboczym 90 bar i mocy 1600 W, co pozwala na skuteczne usuwanie zabrudzeń, tłuszczu oraz osadów z różnych powierzchni.

Moc silnika **1600 W**

Ciśnienie robocze **90 bar**

Przepływ wody **5,2 l/min**

Waga **6 kg**

Charakterystyka urządzenia

Ciśnienie robocze 90 bar

Ciśnienie na poziomie 90 bar jest wystarczające do czyszczenia karoserii samochodowych, kostki brukowej, ogrodzeń, mebli ogrodowych czy tarasów. Przy tym zakresie ciśnienia strumień wody skutecznie rozbija osady błotne, glony i zabrudzenia tłuszczowe bez ryzyka uszkodzenia typowych powierzchni zewnętrznych.

Moc 1600 W

Silnik o mocy 1600 W zapewnia stabilną pracę pompy przy pełnym obciążeniu. Wyższa moc silnika przekłada się na utrzymanie stałego ciśnienia roboczego nawet podczas dłuższych sesji czyszczenia, co ma znaczenie przy większych powierzchniach wymagających intensywnego mycia.

Przepływ 5,2 l/min

Przepływ wody określa zużycie wody podczas pracy. Wartość 5,2 l/min oznacza umiarkowane zużycie, które przy ciśnieniu 90 bar zapewnia efektywne czyszczenie. Dla porównania — węże ogrodowe zużywają zwykle od 10 do 20 l/min przy znacznie niższym ciśnieniu i mniejszej skuteczności usuwania zabrudzeń.

Waga 6 kg

Masa urządzenia wynosząca 6 kg plasuje KD438 w kategorii lekkich myjek konsumenckich. Niska waga ułatwia przenoszenie urządzenia między miejscami pracy oraz przechowywanie go w garażu lub schowku bez konieczności użycia wózka transportowego.

Specyfikacja techniczna

Marka	KraftDele
Model	KD438
Moc	1600 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Ciśnienie robocze	90 bar
Przepływ wody	5,2 l/min
Waga	6 kg
Instrukcja obsługi	w języku polskim

Typowe zastosowania

- Mycie karoserii samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie felg i podwozi pojazdów
- Mycie kostki brukowej, chodników i podjazdów
- Czyszczenie tarasów i balkonów
- Mycie ogrodzeń, bram i furtek
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego

-
- Odtłuszczenie powierzchni warsztatowych i narzędzi
 - Mycie elewacji, schodów zewnętrznych i murków

Zasilanie i podłączenie do sieci wodnej

Urządzenie pracuje w standardowej sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz — nie wymaga dedykowanego przyłącza. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że źródło wody zapewnia wystarczający przepływ (min. 5,2 l/min) oraz odpowiednie ciśnienie zasilające. Zbyt niskie ciśnienie zasilające może powodować nieprawidłową pracę pompy lub jej przegrzewanie.