

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-cisnieniowa-2000w-200bar-akcesoria-kd446-p-61826.html>



# Myjka ciśnieniowa 2000W 200Bar + AKCESORIA KD446

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 261,96 zł        |
| Cena netto       | 212,98 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD446            |
| Kod producenta   | KD446            |
| Kod EAN          | 5903175339034    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Myjka ciśnieniowa KD446 — 2000W, 200 bar, metalowa pompa

KD446 to elektryczna myjka ciśnieniowa z silnikiem szczotkowym o mocy 2000W i maksymalnym ciśnieniu roboczym 200 bar. Wyposażona w metalową pompę z napędem bezpośrednim oraz system automatycznego zatrzymania (Auto Stop), przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni i pojazdów w warunkach domowych i warsztatowych.

|                         |
|-------------------------|
| Moc silnika 2000 W      |
| Maks. ciśnienie 200 bar |
| Przepływ wody 5 L/min   |
| Waga 7 kg               |

## Charakterystyka urządzenia

### System Auto Stop

Silnik uruchamia się automatycznie po naciśnięciu spustu pistoletu i zatrzymuje natychmiast po jego zwolnieniu. Rozwiązanie to ogranicza zużycie energii elektrycznej i wody, a jednocześnie zmniejsza obciążenie pompy, co przekłada się na dłuższą żywotność

---

urządzenia.

### **Metalowa pompa z napędem bezpośrednim**

Pompa wykonana z metalu charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie i wyższe ciśnienia robocze niż odpowiedniki z tworzywa sztucznego. Napęd bezpośredni eliminuje przekładnię pasową, co upraszcza konstrukcję i zmniejsza liczbę elementów podatnych na zużycie.

### **Silnik szczotkowy z grubszym uzwojeniem**

Silnik szczotkowy zapewnia wysoki moment obrotowy przy stosunkowo prostej budowie. Grubsze uzwojenie zmniejsza opory elektryczne, co przekłada się na wyższą sprawność i mniejsze nagrzewanie się silnika podczas dłuższej pracy.

### **Obsługa ciepłej wody do 50°C**

Możliwość podłączenia wody o temperaturze do 50°C umożliwia skuteczniejsze usuwanie tłuszczu, olejów i zanieczyszczeń organicznych w porównaniu do mycia wodą zimną — bez konieczności stosowania agresywnych środków chemicznych.

### **System Low Vibration**

Konstrukcja urządzenia uwzględnia redukcję drgań przekazywanych na uchwyt i obudowę. Zmniejszone wibracje poprawiają komfort pracy podczas dłuższych sesji czyszczenia i ograniczają zmęczenie rąk operatora.

### **Mobilność i ergonomia**

Wbudowane koła jezdne i duży uchwyt transportowy umożliwiają swobodne przemieszczanie urządzenia o wadze 7 kg bez konieczności jego unoszenia. Regulowana dysza wylotowa pozwala dostosować kształt strumienia do rodzaju czyszczonej powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Model                  | KD446                       |
| Moc                    | 2000 W                      |
| Napięcie zasilania     | 220-240 V / 50 Hz           |
| Maksymalne ciśnienie   | 200 bar                     |
| Przepływ wody          | 5 L/min                     |
| Maks. temperatura wody | 50°C                        |
| Dysza wylotowa         | regulowana                  |
| Typ silnika            | szczotkowy                  |
| Typ pompy              | metalowa, napęd bezpośredni |
| System zatrzymania     | Auto Stop (Full Auto Stop)  |
| Waga                   | 7 kg                        |
| Gwarancja              | 12 miesięcy                 |

## Zawartość zestawu

- Myjka ciśnieniowa KD446
- Lanca ciśnieniowa
- Pistolet ciśnieniowy
- Przewód do wody
- Instrukcja obsługi w języku polskim

## Zastosowanie

- Mycie samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie maszyn rolniczych i budowlanych
- Mycie motocykli, quadów i rowerów
- Czyszczenie chodników, podjazdów i kostki brukowej
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń
- Czyszczenie posadzek warsztatowych i garażowych
- Odtłuszczenie elementów metalowych przed malowaniem
- Mycie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego

### Ciśnienie robocze a zastosowanie

Ciśnienie 200 bar plasuje urządzenie w klasie myjek semi-profesjonalnych. Dla porównania: do mycia samochodów wystarczy 100-130 bar, natomiast czyszczenie betonu, usuwanie starej farby czy mchu z kostki brukowej wymaga wartości powyżej 150 bar. Regulowana dysza pozwala obniżyć ciśnienie strumienia przy czyszczeniu powierzchni wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne.

### Kompatybilność z instalacją wodną

Urządzenie wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła wody (np. kranu ogrodowego) zapewniającego minimalny przepływ 5 L/min. Przed podłączeniem należy sprawdzić ciśnienie w instalacji domowej — zbyt niskie ciśnienie zasilające może powodować przegrzewanie pompy. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z własnym zbiornikiem na wodę.

---