

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-cisnieniowa-2000w-200bar-kd447-p-61825.html>



Myjka ciśnieniowa 2000W 200Bar KD447

Cena brutto	243,08 zł
Cena netto	197,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD447
Kod producenta	KD447
Kod EAN	5903175339041
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa KD447 — 2000W / 200 bar

KD447 to elektryczna myjka ciśnieniowa z silnikiem szczotkowym o mocy 2000W i metalową pompą o maksymalnym ciśnieniu 200 bar. Urządzenie przeznaczone jest do intensywnego czyszczenia powierzchni i pojazdów w warunkach domowych i półprofesjonalnych. Wyposażone w system automatycznego zatrzymania pompy oraz regulowaną dyszę wylotową.

Moc silnika 2000 W
Maks. ciśnienie 200 bar
Przepływ wody 5 L/min
Waga 7 kg

Charakterystyka urządzenia

Metalowa pompa z napędem bezpośrednim

Pompa wykonana z metalu charakteryzuje się większą trwałością i odpornością na ścieranie w porównaniu z rozwiązaniami plastikowymi. Napęd bezpośredni eliminuje pośrednie elementy przeniesienia mocy, co przekłada się na wyższą sprawność mechaniczną i mniejsze straty energii.

System Auto-Stop

Po zwolnieniu spustu pistoletu silnik i pompa automatycznie się wyłączają. Rozwiązanie to ogranicza zużycie energii elektrycznej i wody podczas przerw w pracy, a jednocześnie zmniejsza naprężenia mechaniczne w pompie, wydłużając jej żywotność.

Obsługa ciepłej wody do 50°C

Możliwość podłączenia ciepłej wody o temperaturze do 50°C zwiększa skuteczność usuwania tłustych zanieczyszczeń i smarów bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Parametr istotny przy czyszczeniu silników, maszyn roboczych i powierzchni warsztatowych.

System Low Vibration

Zastosowany system redukcji drgań obniża poziom wibracji przenoszonych na rączkę i obudowę podczas pracy. Ma to znaczenie przy dłuższych sesjach czyszczenia, zmniejszając zmęczenie operatora i ograniczając ryzyko poluzowania połączeń mechanicznych w urządzeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD447
Moc	2000 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Maksymalne ciśnienie	200 bar
Przepływ wody	5 L/min
Maksymalna temperatura wody	50°C
Dysza wylotowa	regulowana
Typ silnika	szczotkowy
Typ pompy	metalowa, napęd bezpośredni
System zatrzymania	Auto-Stop (Full Auto Stop)
Redukcja drgań	Low Vibration
Waga	7 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zawartość zestawu

Myjka ciśnieniowa KD447, lanca ciśnieniowa, pistolet ciśnieniowy, przewód do wody, instrukcja obsługi w języku polskim.

Zastosowania

- Mycie nadwozi samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie silników i komór silnikowych
- Mycie motocykli, rowerów i sprzętu ogrodowego
- Czyszczenie chodników, podjazdów i kostki brukowej
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń
- Czyszczenie maszyn roboczych i rolniczych
- Odtłuszczanie powierzchni warsztatowych i posadzek przemysłowych
- Czyszczenie mebli ogrodowych i tarasów

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że ciśnienie w sieci wodociągowej mieści się w zakresie dopuszczalnym przez producenta, a przewód doprowadzający wodę jest szczelnie podłączony. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku z wodą zimną lub ciepłą — maksymalna temperatura zasilania wynosi 50°C. Przekroczenie tej wartości może uszkodzić uszczelnienia pompy.

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie systemu czystą wodą i opróżnienie przewodów przed przechowywaniem w niskich temperaturach, aby zapobiec uszkodzeniu pompy przez zamrożoną wodę. Koła jezdne i uchwyt transportowy ułatwiają przemieszczanie urządzenia między miejscami pracy bez konieczności jego demontażu.

Kompatybilność z instalacją wodną

Myjka wymaga podłączenia do sieci wodociągowej lub zbiornika z pompą zapewniającą stały dopływ wody. Urządzenie nie jest przystosowane do samodzielnego zasysania wody ze zbiornika otwartego (brak funkcji samozasysania). Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane złącza węża ogrodowego są zgodne z przyłączem myjki lub czy dostępne są odpowiednie adaptery.