

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-cisnieniowa-3000w-240-bar-kd5381-kraftdele-p-64367.html>

Myjka ciśnieniowa 3000W 240 Bar KD5381 KRAFT&DELE

Cena brutto	290,95 zł
Cena netto	236,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5381
Kod producenta	KD5381
Kod EAN	5903957018096
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa KD5381 — 3000W, 240 bar

KD5381 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa o mocy 3000W, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Ciśnienie robocze na poziomie 220 bar i przepływ do 9 L/min pozwalają skutecznie usuwać zabrudzenia z betonu, elewacji, pojazdów i nawierzchni ogrodowych. Urządzenie wyposażono w pianownicę, dwie dysze wymienne oraz pistolet z blokadą spustu.

Moc silnika 3000 W

Ciśnienie maks. 240 bar

Przepływ maks. 9 L/min

Klasa ochrony IPX5

Charakterystyka urządzenia

Ciśnienie robocze 220 bar (maks. 240 bar)

Ciśnienie znamionowe 220 bar to wartość, przy której urządzenie pracuje w sposób ciągły i stabilny. Wartość maksymalna 240 bar

jest osiągana chwilowo, np. przy uruchamianiu. Im wyższe ciśnienie robocze, tym skuteczniejsze usuwanie zaschniętych zanieczyszczeń, mchu, glonów czy resztek błota z twardych powierzchni.

Moc 3000W i przepływ do 9 L/min

Wyższa moc silnika przekłada się na utrzymanie ciśnienia roboczego przy większym otwarciu dyszy. Nominalny przepływ 5,6 L/min zapewnia efektywne płukanie, natomiast maksymalny 9 L/min jest dostępny przy niższym ciśnieniu — przydatny do spłukiwania dużych powierzchni lub pianowania z użyciem pianownicy.

Pianownica w zestawie

Dołączona pianownica umożliwia nakładanie aktywnej piany na czyszczoną powierzchnię przed właściwym myciem. Piana zwiększa czas kontaktu środka czyszczącego z zabrudzeniem, co skraca czas pracy i zmniejsza zużycie wody. Rozwiązanie stosowane m.in. przy myciu samochodów metodą dwuwiadrową lub bezdotykową.

Mobilność i ergonomia

Waga 8,25 kg przy wyposażeniu w duże koła i wyprofilowaną rączkę pozwala na wygodne przemieszczanie urządzenia po nierównym podłożu. Blokada spustu pistoletu umożliwia krótkotrwałe przerwanie pracy bez konieczności odkładania pistoletu — zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji czyszczenia.

Klasa ochrony IPX5 — co oznacza w praktyce

IPX5 oznacza odporność na strumienie wody z każdego kierunku. Urządzenie może być używane na zewnątrz podczas deszczu lub w warunkach, gdzie woda odbija się od czyszczonej powierzchni i trafia na obudowę. Nie jest przeznaczone do zanurzania ani pracy pod wodą.

Zastosowania

-
- Mycie samochodów osobowych, dostawczych i motocykli
 - Czyszczenie tarasów, chodników i podjazdów z betonu lub kostki brukowej
 - Usuwanie mchu, glonów i nalotów z elewacji budynków
 - Mycie ogrodzeń metalowych i drewnianych

-
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
 - Odtłuszczenie i czyszczenie silników oraz podwozi pojazdów
 - Mycie przyczep, łodzi i sprzętu rolniczego
 - Czyszczenie rynien i powierzchni dachowych (z poziomu gruntu z użyciem przedłużacza)

Specyfikacja techniczna

Model	KD5381
Napięcie zasilania	230-240V ~
Częstotliwość	50 Hz
Moc	3000 W
Ciśnienie znamionowe	220 bar
Ciśnienie maksymalne	240 bar
Przepływ znamionowy	5,6 L/min
Przepływ maksymalny	9 L/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	1,0 MPa
Klasa ochrony	IPX5
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	76 dB(A), KpA = 3 dB
Poziom mocy akustycznej LwA	90 dB(A), KwA = 3 dB
Waga	8,25 kg

Zawartość zestawu

-
- Myjka wysokociśnieniowa KD5381
 - Pistolet myjący z blokadą spustu
 - Lanca
 - 2 dysze wymienne
 - Pianownica
 - Wąż wysokociśnieniowy
 - Filtr wlotowy
 - Instrukcja obsługi w języku polskim

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Poziom mocy akustycznej LwA = 90 dB(A) oznacza, że podczas pracy zalecane jest stosowanie ochronników słuchu, szczególnie przy sesjach przekraczających 30 minut. Poziom ciśnienia akustycznego przy operatorze LpA = 76 dB(A) mieści się w granicach dopuszczalnych dla pracy bez ochrony, jednak przy dłuższym użytkowaniu warto rozważyć zastosowanie naszników.