

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-do-szyb-1-3-1-5-kpa-kd425-p-62754.html>



# Myjka do szyb 1,3 - 1,5 kPa KD425

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 90,75 zł         |
| Cena netto       | 73,78 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD425            |
| Kod producenta   | KD425            |
| Kod EAN          | 5903957006925    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Myjka do szyb KD425 — bezprzewodowe urządzenie ssące Kraft&Dele

KD425 to kompaktowa, akumulatorowa myjka do szyb z wbudowanym systemem ssania, która zbiera wodę bezpośrednio z czyszczonej powierzchni do szczelnego zbiornika. Eliminuje smugi i zacieki na oknach, lustrach oraz innych gładkich powierzchniach bez użycia ścierek i bez konieczności podłączenia do sieci podczas pracy.

|                              |
|------------------------------|
| Siła ssania 1,3–1,5 kPa      |
| Zbiornik brudnej wody 250 ml |
| Czas pracy ok. 20 min        |
| Waga ok. 1,1 kg              |

## Charakterystyka urządzenia

### Bezprzewodowe zasilanie akumulatorowe

Urządzenie pracuje na wbudowanym akumulatorze ładowanym przez złącze zasilające (wejście 100–240 V, 50/60 Hz). Brak kabla podczas pracy umożliwia swobodne poruszanie się między oknami bez konieczności szukania gniazdka w pobliżu. Pełne ładowanie trwa 3–5 godzin i zapewnia ok. 20 minut ciągłej pracy.

### Siła ssania 1,3-1,5 kPa

Podciśnienie na poziomie 1,3-1,5 kPa wystarcza do skutecznego zbierania wody i roztworu czyszczącego z gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchni. Zbierany płyn trafia do zbiornika o pojemności 250 ml, który można wyjąć jednym naciśnięciem przycisku i opróżnić lub umyć w zmywarce bądź pod bieżącą wodą.

### Ergonomia i waga

Masa urządzenia wynosi ok. 1,1 kg, a wymiary 19 × 12 × 33 cm pozwalają na pewny chwyt jedną ręką przez cały czas użytkowania. Kształt obudowy jest dopasowany do naturalnego ułożenia dłoni podczas prowadzenia myjki po powierzchni pionowej.

### Kompletny zestaw do pracy

W zestawie znajduje się nakładka czyszcząca, zbiornik na wodę oraz butelka z rozpylaczem. Rozpylacz służy do wstępnego nawilżenia powierzchni przed przejazdem myjką — taki dwuetapowy proces czyszczenia (nawilżenie + zebranie płynu) minimalizuje ryzyko powstawania smug.

## Specyfikacja techniczna

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                            | KD425                                                                                                  |
| Zasilanie wejściowe              | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A                                                                             |
| Tryb pracy                       | Bezprzewodowy (akumulatorowy)                                                                          |
| Siła ssania                      | 1,3-1,5 kPa                                                                                            |
| Pojemność zbiornika brudnej wody | 250 ml                                                                                                 |
| Czas pracy po pełnym naładowaniu | ok. 20 minut                                                                                           |
| Czas ładowania                   | ok. 3-5 godzin                                                                                         |
| Waga                             | ok. 1,1 kg                                                                                             |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.)     | 19 × 12 × 33 cm                                                                                        |
| Zawartość zestawu                | Myjka KD425, nakładka do czyszczenia szyb, zbiornik na wodę, butelka z rozpylaczem, instrukcja obsługi |

## Zastosowanie

- Okna i szyby okienne w mieszkaniach i domach
- Lustra łazienkowe i garderobiane
- Szklane blaty stołów i mebli

- 
- Płytki ceramiczne na ścianach i podłogach
  - Kabiny prysznicowe i ścianki szklane
  - Szyby samochodowe (zewnątrzne)
  - Szklane fronty mebli kuchennych i AGD

### **Wskazówka dotycząca użytkowania**

Przed przejazdem myjką powierzchnię należy spryskać roztworem czyszczącym z dołączonej butelki z rozpylaczem. Myjkę prowadzi się poziomymi lub pionowymi pasami z lekkim dociskiem do szyby, tak aby gumowa listwa szczelnie przylegała do powierzchni i zapewniała skuteczne zbieranie płynu. Zbiornik brudnej wody warto opróżniać po każdej sesji czyszczenia.

### **Ładowanie i sygnalizacja stanu baterii**

---

Podczas ładowania dioda LED miga na czerwono, sygnalizując trwający proces. Po osiągnięciu pełnego naładowania dioda świeci stałym czerwonym światłem. Czas ładowania wynosi 3-5 godzin w zależności od stopnia rozładowania akumulatora. Jedno pełne naładowanie zapewnia ok. 20 minut ciągłej pracy — wystarczająco do umycia kilkunastu standardowych okien.