

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-200bar-2100w-kd421-p-62769.html>



# MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 200BAR 2100W KD421

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>303,03 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>246,37 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD421</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>KD421</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5903957007236</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

## Opis produktu

### Myjka wysokociśnieniowa Kraft&Dele KD421 — 200 bar, 2100W

KD421 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa z metalową pompą i silnikiem szczotkowym o mocy 2100W, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych i pojazdów. Napęd bezpośredni oraz system Auto Stop zapewniają wydajną i ekonomiczną pracę w warunkach domowych i półprofesjonalnych.

|                              |
|------------------------------|
| Maksymalne ciśnienie 200 bar |
| Moc silnika 2100 W           |
| Waga 6,6 kg                  |
| Napęd Bezpośredni            |

## Charakterystyka techniczna

### Metalowa pompa wysokociśnieniowa

Pompa wykonana z metalu charakteryzuje się większą trwałością i odpornością na ścieranie w porównaniu z rozwiązaniami plastikowymi. Przekłada się to na dłuższą żywotność urządzenia przy regularnym użytkowaniu.

### System Full Auto Stop

Silnik uruchamia się automatycznie po naciśnięciu spustu pistoletu i wyłącza się natychmiast po jego zwolnieniu. Rozwiązanie chroni pompę przed pracą na biegu jałowym, zmniejsza zużycie energii elektrycznej i wody.

### Napęd bezpośredni

Wał silnika połączony jest bezpośrednio z pompą bez pośrednich przekładni. Układ ten jest mniej awaryjny, generuje mniejsze straty energii i wymaga rzadszej obsługi technicznej niż napędy pasowe.

### System Low Vibration

Konstrukcja myjki ogranicza drgania przenoszone na ręce podczas pracy. Ma to znaczenie przy dłuższych sesjach czyszczenia, zmniejszając zmęczenie użytkownika i poprawiając kontrolę nad urządzeniem.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | KD421                |
| Moc                         | 2100 W               |
| Napięcie zasilania          | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Maksymalne ciśnienie        | 200 bar              |
| Temperatura wody wejściowej | 0-40°C               |
| Temperatura pracy           | 0-40°C               |
| Dysza wylotowa              | Regulowana           |
| Napęd                       | Bezpośredni          |
| Typ silnika                 | Szczotkowy           |
| Pompa                       | Metalowa             |
| Szerokość                   | 258 mm               |
| Długość                     | 321 mm               |
| Wysokość                    | 689 mm               |
| Waga                        | 6,6 kg               |

## Typowe zastosowania

- Mycie nadwozi samochodów, motocykli i rowerów
- Czyszczenie tarasów, chodników i podjazdów z brudu i mchu
- Mycie elewacji budynków i ogrodzeń

- 
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
  - Usuwanie zabrudzeń z kostki brukowej i nawierzchni betonowych
  - Mycie przyczep, łodzi i sprzętu rolniczego
  - Czyszczenie silników i podwozi pojazdów
  - Dezynfekcja i odtłuszczanie powierzchni warsztatowych

## Obsługa i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć wąż wodny i odpowietrzyć pompę przez kilka sekund pracy bez podłączonego pistoletu. Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie układu czystą wodą. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z wodą ciepłą powyżej 40°C — przekroczenie tej wartości może uszkodzić uszczelnienia pompy. Do przechowywania i transportu służy wbudowana rączka oraz koła jezdne. Wąż wysokociśnieniowy należy nawijać na dołączony wieszak, unikając ostrych zagięć.

## Zawartość zestawu

---

- Myjka KD421
- Rękojeść pistoletowa ze spustem
- Lanca z regulowaną dyszą wylotową
- Przedłużenie lancy
- Wąż wysokociśnieniowy
- Adapter węża z filtrem wody
- Wieszak zwijany na wąż
- Zbiornik
- Instrukcja obsługi w języku polskim