

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-250bar-2500w-kd667-p-63138.html>



Myjka wysokociśnieniowa 250bar 2500W KD667

Cena brutto	253,70 zł
Cena netto	206,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD667
Kod producenta	KD667
Kod EAN	5903957011301
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa Kraft&Dele KD667 — 250 bar, 2500W

KD667 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa z metalową pompą i napędem bezpośrednim, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych i pojazdów. Urządzenie pracuje przy maksymalnym ciśnieniu 250 bar, co pozwala usuwać zabrudzenia trudno dostępne dla myjek niższej klasy.

Maksymalne ciśnienie 250 bar
Moc silnika 2500 W
Maks. temp. wody 50°C
Zasilanie 230V / 50Hz

Charakterystyka urządzenia

Metalowa pompa z napędem bezpośrednim

Pompa wykonana z metalu zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na ciepło generowane podczas długotrwałej pracy. Napęd bezpośredni eliminuje pośrednie przekładnie, co ogranicza liczbę elementów narażonych na zużycie i przekłada się na wyższą

sprawność energetyczną.

Full Auto-Stop — automatyczne odłączanie pompy

Pompa uruchamia się wyłącznie po naciśnięciu spustu pistoletu i zatrzymuje natychmiast po jego zwolnieniu. Funkcja ta ogranicza zużycie energii elektrycznej, zmniejsza niepotrzebne obciążenie silnika oraz wydłuża żywotność pompy — szczególnie istotne przy przerwach w pracy.

Obsługa ciepłej wody do 50°C

Możliwość podłączenia wody wstępnie podgrzanej do 50°C zwiększa skuteczność usuwania tłuszczów, olejów i zabrudzeń organicznych. Ciepła woda skraca czas czyszczenia i zmniejsza zapotrzebowanie na środki chemiczne.

System LOV VIBRATION — redukcja drgań

Wbudowany system tłumienia drgań zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji roboczych. Ma to znaczenie przede wszystkim przy czyszczeniu rozległych powierzchni, gdzie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez dłuższy czas.

Mobilność i transport

Urządzenie wyposażono w wbudowane koła jezdne oraz dużą rączkę transportową, co ułatwia przemieszczanie myjki między stanowiskami pracy bez konieczności jej podnoszenia. Wieszak na wąż pozwala na schludne przechowywanie osprzętu bezpośrednio na obudowie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD667
Moc	2500 W
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Maksymalne ciśnienie	250 bar
Maksymalna temperatura wody	50°C
Typ silnika	Szczotkowy
Typ pompy	Metalowa, napęd bezpośredni

Funkcja Auto-Stop	Tak (Full Auto-Stop)
Redukcja drgań	System LOV VIBRATION

Typowe zastosowania

- Mycie nadwozia samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie elewacji budynków i ogrodzeń
- Mycie tarasów, chodników i kostki brukowej
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
- Usuwanie mchu, glonów i zabrudzeń organicznych
- Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
- Czyszczenie rowerów, motocykli i przyczep
- Odtłuszczanie elementów metalowych przed malowaniem lub konserwacją

Zawartość zestawu

- Myjka KD667
- Rękojeść pistoletowa ze spustem
- Lanca z dyszą regulacyjną
- Pianownica
- Szczotka
- Wieszak na wąż
- Zbiornik
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Uwaga dotycząca kompatybilności zasilania

Urządzenie wymaga standardowego gniazda 230V / 50Hz. Przed podłączeniem należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest zabezpieczona bezpiecznikiem o odpowiednim natężeniu dla urządzeń o mocy 2500W (zalecane minimum 16A). Stosowanie przedłużaczy o niewystarczającym przekroju przewodu może powodować przegrzewanie i spadki napięcia.