

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-250bar-2500w-kd667-kraftdele-p-63138.html>

## Myjka wysokociśnieniowa 250bar 2500W KD667 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>253,70 zł</b>
Cena netto	<b>206,26 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD667</b>
Kod producenta	<b>KD667</b>
Kod EAN	<b>5903957011301</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Myjka wysokociśnieniowa Kraft&Dele KD667 — 250 bar, 2500W

KD667 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa z metalową pompą i napędem bezpośrednim, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych i pojazdów. Urządzenie pracuje przy maksymalnym ciśnieniu 250 bar, co pozwala usuwać zabrudzenia trudno dostępne dla myjek niższej klasy.

Maksymalne ciśnienie 250 bar

Moc silnika 2500 W

Maks. temp. wody 50°C

Zasilanie 230V / 50Hz

### Charakterystyka urządzenia

#### **Metalowa pompa z napędem bezpośrednim**

Pompa wykonana z metalu zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na ciepło generowane podczas długotrwałej pracy. Napęd bezpośredni eliminuje pośrednie przekładnie, co ogranicza liczbę elementów narażonych na zużycie i przekłada się na wyższą sprawność energetyczną.

### Full Auto-Stop – automatyczne odłączanie pompy

Pompa uruchamia się wyłącznie po naciśnięciu spustu pistoletu i zatrzymuje natychmiast po jego zwolnieniu. Funkcja ta ogranicza zużycie energii elektrycznej, zmniejsza niepotrzebne obciążenie silnika oraz wydłuża żywotność pompy — szczególnie istotne przy przerwach w pracy.

### Obsługa ciepłej wody do 50°C

Możliwość podłączenia wody wstępnie podgrzanej do 50°C zwiększa skuteczność usuwania tłuszczów, olejów i zabrudzeń organicznych. Ciepła woda skraca czas czyszczenia i zmniejsza zapotrzebowanie na środki chemiczne.

### System LOV VIBRATION – redukcja drgań

Wbudowany system tłumienia drgań zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji roboczych. Ma to znaczenie przede wszystkim przy czyszczeniu rozległych powierzchni, gdzie urządzenie pracuje nieprzerwanie przez dłuższy czas.

### Mobilność i transport

Urządzenie wyposażono w wbudowane koła jezdne oraz dużą rączkę transportową, co ułatwia przemieszczanie myjki między stanowiskami pracy bez konieczności jej podnoszenia. Wieszak na wąż pozwala na schludne przechowywanie osprzętu bezpośrednio na obudowie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD667
Moc	2500 W
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Maksymalne ciśnienie	250 bar
Maksymalna temperatura wody	50°C
Typ silnika	Szczotkowy
Typ pompy	Metalowa, napęd bezpośredni
Funkcja Auto-Stop	Tak (Full Auto-Stop)
Redukcja drgań	System LOV VIBRATION

---

## Typowe zastosowania

---

- Mycie nadwozia samochodów osobowych i dostawczych
- Czyszczenie elewacji budynków i ogrodzeń
- Mycie tarasów, chodników i kostki brukowej
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
- Usuwanie mchu, glonów i zabrudzeń organicznych
- Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
- Czyszczenie rowerów, motocykli i przyczep
- Odtłuszczenie elementów metalowych przed malowaniem lub konserwacją

## Zawartość zestawu

---

- Myjka KD667
- Rękojeść pistoletowa ze spustem
- Lanca z dyszą regulacyjną
- Pianownica
- Szczotka
- Wieszak na wąż
- Zbiornik
- Instrukcja obsługi w języku polskim

### **Uwaga dotycząca kompatybilności zasilania**

Urządzenie wymaga standardowego gniazda 230V / 50Hz. Przed podłączeniem należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest zabezpieczona bezpiecznikiem o odpowiednim natężeniu dla urządzeń o mocy 2500W (zalecane minimum 16A). Stosowanie przedłużaczy o niewystarczającym przekroju przewodu może powodować przegrzewanie i spadki napięcia.