

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-2800w-280bar-kd664-p-63103.html>



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2800W 280BAR KD664

Cena brutto	314,73 zł
Cena netto	255,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD664
Kod producenta	KD664
Kod EAN	5903957011486
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa Kraft&Dele KD664 — 280 bar, 2800W

KD664 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa z metalową pompą i silnikiem szczotkowym o mocy 2800W. Urządzenie przeznaczone do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i pojazdów, wyposażone w system automatycznego wyłączania pompy po zwolnieniu spustu pistoletu.

Ciśnienie maksymalne 280 bar
Moc silnika 2800 W
Przepływ wody 6 L/min
Waga 9,1 kg

Charakterystyka urządzenia

Metalowa pompa z napędem bezpośrednim

Pompa wykonana z metalu charakteryzuje się większą trwałością niż rozwiązania z tworzyw sztucznych i lepiej znosi długotrwałą pracę pod wysokim ciśnieniem. Napęd bezpośredni eliminuje przekładnię pasową, co zmniejsza liczbę elementów podatnych na

zużycie.

System Full Auto-Stop

Po zwolnieniu spustu pistoletu silnik zostaje automatycznie odłączony. Pompa nie pracuje na biegu jałowym, co ogranicza jej zużycie, redukuje pobór energii elektrycznej i zmniejsza zużycie wody podczas przerw w czyszczeniu.

System Low Vibration

Konstrukcja urządzenia ogranicza poziom drgań przenoszonych na uchwyty. Przy dłuższych sesjach czyszczenia przekłada się to na mniejsze zmęczenie rąk i bardziej komfortową pracę.

Praca z ciepłą wodą do 50°C

Możliwość podłączenia wody o temperaturze do 50°C zwiększa skuteczność usuwania tłuszczu, olejów i zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z pracą wyłącznie na zimnej wodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD664
Moc	2800 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Ciśnienie maksymalne	280 bar
Przepływ wody	6 L/min
Maks. ciśnienie wejściowe	1,0 MPa
Maks. temperatura wody	50°C
Waga	9,1 kg
Regulacja	Dysza wylotowa
Typ silnika	Szczotkowy
Typ pompy	Metalowa, napęd bezpośredni

Informacja o ciśnieniu roboczym

Podane ciśnienie 280 bar to wartość maksymalna. W praktyce ciśnienie robocze jest niższe i zależy od ustawienia dyszy oraz podłączonego osprzętu. Do mycia karoserii samochodowej zaleca się stosowanie niższych ustawień ciśnienia i dyszy wachlarzowej, aby uniknąć uszkodzenia lakieru.

Zastosowanie

- Czyszczenie elewacji budynków i tynków
- Mycie tarasów, chodników i kostki brukowej
- Czyszczenie pojazdów: samochodów, motocykli, przyczep
- Mycie mebli ogrodowych i ogrodzeń
- Czyszczenie narzędzi i maszyn rolniczych
- Usuwanie mchu, glonów i zabrudzeń biologicznych
- Czyszczenie rynien i powierzchni dachowych
- Mycie łodzi i sprzętu wodnego

Zawartość zestawu

Elementy w zestawie

Myjka wysokociśnieniowa KD664, rękojeść pistoletowa ze spustem, lanca z dyszą regulacyjną, wąż wysokociśnieniowy, adapter węża z filtrem wody, wieszak na wąż, zbiornik, instrukcja obsługi w języku polskim.

Mobilność i przechowywanie

Urządzenie wyposażono w wbudowane koła jezdne oraz dużą rączkę transportową, co ułatwia przemieszczanie między stanowiskami pracy. Wieszak na wąż pozwala na schludne przechowywanie osprzętu bezpośrednio na obudowie.

Kompatybilność z instalacją wodną

Myjka wymaga podłączenia do sieci wodociągowej lub zewnętrznego zbiornika z wodą. Maksymalne ciśnienie wejściowe wynosi 1,0 MPa — przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie w instalacji nie przekracza tej wartości. Adapter z filtrem wody w zestawie chroni pompę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi z instalacji.