

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-3400w-280bar-kd5371-kraftdele-p-64358.html>

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 3400W 280BAR KD5371 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 334,00 zł
Cena netto	1 084,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5371
Kod producenta	KD5371
Kod EAN	5903957017945
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa KRAFT&DELE KD5371 — 3400W, 280 bar

KD5371 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa klasy semi-profesjonalnej, wyposażona w silnik o mocy znamionowej 2500W (maks. 3400W) i pompę generującą ciśnienie robocze do 250 bar. Metalowa rama nośna, zwijak na wąż oraz zestaw czterech wymiennych dysz czynią z niej urządzenie przystosowane do regularnej, intensywnej eksploatacji.

Moc znamionowa 2500 W

Ciśnienie maks. 280 bar

Przepływ wody 9 l/min

Ochrona przed wodą IPX5

Charakterystyka urządzenia

Metalowa rama nośna

Stalowa konstrukcja nośna zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas transportu i pracy w trudnych warunkach. W przeciwieństwie do obudów z tworzywa sztucznego, metalowa rama utrzymuje geometrię urządzenia przez cały okres eksploatacji.

Zwijak na wąż wysokociśnieniowy

Wbudowany zwijak umożliwia nawijanie węża bezpośrednio na urządzenie po zakończeniu pracy. Eliminuje konieczność ręcznego zwijania i przechowywania węża osobno, co wydłuża jego żywotność i skraca czas przygotowania do pracy.

Manometr i regulator ciśnienia

Wskaźnik ciśnienia zamontowany na pompie pozwala na bieżące monitorowanie parametrów pracy. Regulator ciśnienia umieszczony bezpośrednio przy pompie umożliwia precyzyjne dostosowanie siły strumienia do rodzaju czyszczonej powierzchni — od delikatnych powłok lakierniczych po beton i kamień.

Zestaw 4 wymiennych dysz

Dołączone dysze różnią się kątem rozwarcia strumienia, co pozwala na zmianę charakterystyki pracy bez regulacji ciśnienia. Wąski strumień stosuje się do usuwania trwałych zabrudzeń punktowych, szeroki — do mycia dużych powierzchni przy zmniejszonym ryzyku uszkodzenia podłoża.

Duże koła transportowe

Koła o zwiększonej średnicy ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym podłożu — żwirze, kostce brukowej czy schodach. Przy wadze netto 28 kg jest to istotna cecha wpływająca na komfort codziennego użytkowania.

Klasa ochrony IPX5

Stopień ochrony IPX5 oznacza odporność na strumień wody kierowany z dowolnego kierunku. Urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane na zewnątrz, również podczas pracy w deszczu lub w środowiskach o wysokim poziomie wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5371
Moc maksymalna	3400 W
Moc znamionowa	2500 W
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Ciśnienie maksymalne	280 bar
Ciśnienie znamionowe	250 bar
Maksymalny przepływ wody	9 l/min
Maksymalna temperatura wody	50°C
Klasa ochrony przed wodą	IPX5
Waga netto / brutto	28 / 30 kg
Wymiary kartonu	635 × 555 × 470 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Moc maksymalna a moc znamionowa — różnica praktyczna

Moc znamionowa (2500 W) to wartość, przy której urządzenie pracuje w sposób ciągły i stabilny. Moc maksymalna (3400 W) jest osiągnięta krótkotrwale, np. podczas rozruchu silnika lub przy nagłym wzroście obciążenia. Do porównań energochłonności i obliczenia kosztów eksploatacji należy używać wartości znamionowej.

Typowe zastosowania

- Mycie nadwozi samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Czyszczenie kostki brukowej, podjazdów i chodników
- Odnawianie ogrodzeń drewnianych, metalowych i betonowych
- Mycie elewacji budynków — cegła, tynk, okładziny
- Czyszczenie maszyn rolniczych i budowlanych
- Usuwanie mchu i glonów z tarasów, dachów i rynien
- Mycie przyczep, łodzi i sprzętu ogrodowego
- Czyszczenie warsztatów, hal produkcyjnych i garaży

Kompatybilność z instalacją wodną

Myjka wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła wody (wąż ogrodowy, kran) o ciśnieniu min. 0,2 bar i przepustowości co najmniej 9 l/min. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy domowa instalacja zapewnia wymagany przepływ — niewystarczające zasilanie w wodę może powodować pracę na sucho i uszkodzenie pompy. Urządzenie obsługuje wodę o temperaturze do 50°C, co umożliwia stosowanie ciepłej wody do usuwania tłustych zabrudzeń.

Zawartość zestawu

- Myjka wysokociśnieniowa KD5371
- Wysokociśnieniowy wąż na zwijaku
- Rękojeść pistoletowa z lancą

-
- Zestaw 4 wymiennych dysz
 - Akcesoria montażowe
 - Instrukcja obsługi w języku polskim