

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-wysokociśnieniowa-z-pompa-zasysajaca-280bar-3000w-kd423-p-62768.html>



MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA Z POMPĄ ZASYSAJĄCĄ 280BAR 3000W KD423

Cena brutto	462,15 zł
Cena netto	375,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD423
Kod producenta	KD423
Kod EAN	5903957007250
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa z pompą zasysającą 280 bar 3000W — Kraft&Dele KD423

KD423 to elektryczna myjka wysokociśnieniowa z metalową pompą i bezpośrednim napędem, przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni zewnętrznych i pojazdów. Wyposażona w pompę zasysającą, co umożliwia pobór wody z sieci wodociągowej oraz ze zbiorników otwartych — studni, beczki lub wiadra.

Moc silnika 3000 W
Maks. ciśnienie 280 bar
Pompa Metalowa, zasysająca
Waga 10,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Pompa zasysająca z metalową obudową

Metalowa pompa o bezpośrednim napędzie zapewnia trwałość mechaniczną i stabilność ciśnienia podczas długotrwałej pracy. Możliwość zasysania wody z otwartych zbiorników (studnia, beczka, wiadro) rozszerza zastosowanie urządzenia w miejscach bez

dostępu do sieci wodociągowej. W zestawie dołączony jest adapter węża z filtrem wody, który chroni pompę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Funkcja FULL AUTO STOP

Silnik uruchamia się automatycznie po naciśnięciu spustu pistoletu i zatrzymuje natychmiast po jego zwolnieniu. Mechanizm ten ogranicza pracę pompy na biegu jałowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej i wody oraz wydłuża żywotność urządzenia. Funkcja zwiększa też bezpieczeństwo — myjka nie generuje ciśnienia, gdy pistolet nie jest używany.

Mobilna konstrukcja z kołami jezdnymi

Urządzenie waży 10,5 kg i wyposażone jest w koła jezdne oraz dużą rączkę transportową, co ułatwia przemieszczanie po terenie pracy. Przewód zasilający o długości 5 metrów zapewnia swobodę manewrowania bez konieczności korzystania z przedłużacza w typowych warunkach użytkowania.

Regulowana dysza i kompletny zestaw

Lanca z regulowaną dyszą pozwala na płynną zmianę kąta i intensywności strumienia wody — od skupionego strumienia punktowego do szerokiego, mniej intensywnego. W zestawie znajdują się: pistolet, lanca, przedłużenie lancy, wąż wysokociśnieniowy, adapter z filtrem oraz wieszak na wąż, co umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie pracy po rozpakowaniu.

Praca z ciepłą wodą

Myjka KD423 obsługuje wodę o temperaturze do 40°C. Ciepła woda skuteczniej rozpuszcza tłuszcze i osady organiczne, co ma praktyczne znaczenie przy czyszczeniu silników, grilli ogrodowych oraz silnie zabrudzonych nawierzchni. Należy przestrzegać podanego limitu temperatury, aby nie uszkodzić uszczelek i elementów gumowych urządzenia.

Zastosowania

-
- Mycie elewacji budynków i ścian z cegły, tynku lub betonu
 - Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej
 - Mycie pojazdów: samochodów osobowych, dostawczych, motocykli
 - Czyszczenie mebli ogrodowych i ogrodzeń

- Usuwanie mchu, glonów i osadów z dachów i rynien
- Czyszczenie maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Mycie przyczep, łodzi i sprzętu rekreacyjnego
- Czyszczenie w miejscach bez dostępu do sieci wodociągowej (pobór ze studni lub zbiornika)

Specyfikacja techniczna

Model	KD423
Moc	3000 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50-60 Hz
Maksymalne ciśnienie	280 bar
Typ pompy	Metalowa, zasysająca, bezpośredni napęd
Temperatura wody	0-40°C
Temperatura pracy	0-40°C
Dysza	Regulowana
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	318 × 372 × 808 mm
Waga	10,5 kg

Zawartość zestawu

- Myjka wysokociśnieniowa KD423
- Rękojeść pistoletowa ze spustem
- Lanca z dyszą regulacyjną
- Przedłużenie lancy
- Wąż wysokociśnieniowy
- Adapter węża z filtrem wody
- Wieszak na wąż
- Zbiornik
- Instrukcja obsługi

Wskazówka dotycząca kompatybilności akcesoriów

Przed zakupem dodatkowych akcesoriów (dysz, węży, szczotek obrotowych) należy sprawdzić typ złącza stosowanego w modelu KD423 oraz maksymalne ciśnienie robocze danego akcesorium. Stosowanie akcesoriów nieodpowiednich ciśnieniowo może prowadzić do ich uszkodzenia lub obniżenia bezpieczeństwa pracy.