

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-elektryczna-2-5kw-kd11740-kraftdele-p-62341.html>

Nagrzewnica elektryczna 2,5KW KD11740 KRAFT&DELE

Cena brutto	79,73 zł
Cena netto	64,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11740
Kod producenta	KD11740
Kod EAN	5903957003306
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna 2,5 kW KRAFT&DELE KD11740

Kompaktowa dmuchawa elektryczna o mocy 2500 W z grzałką z kompozytu miedzi i stali szlachetnej. Urządzenie pracuje w trybie ogrzewania z regulacją mocy oraz w trybie wentylacji bez grzania, co umożliwia całoroczne użytkowanie. Masa 1,5 kg i wbudowany uchwyt pozwalają na szybkie przemieszczanie nagrzewnicy między stanowiskami.

Moc maksymalna 2500 W

Zasilanie 220-240 V

Waga 1,5 kg

Regulacja mocy 25 / 1000 / 2500 W

Charakterystyka urządzenia

Grzałka miedziano-stalowa

Element grzejny wykonany z kompozytu miedzi i stali szlachetnej charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną. Miedź szybko przejmuje i oddaje ciepło, co skraca czas nagrzewania i poprawia efektywność energetyczną w porównaniu z grzałkami czysto

stalowymi.

Trzystopniowa regulacja mocy

Dostępne stopnie: 25 W (wentylacja bez grzania), 1000 W oraz 2500 W. Niższe nastawy pozwalają ograniczyć zużycie energii w pomieszczeniach już wstępnie nagrzanych lub przy łagodniejszych warunkach atmosferycznych.

Wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza

Wbudowany wentylator aktywnie wypycha ogrzane powietrze, przyspieszając cyrkulację w pomieszczeniu. Dzięki temu ciepło dociera do odleglejszych stref szybciej niż w przypadku grzejników konwekcyjnych bez wentylatora.

Mobilna, lekka konstrukcja

Wymiary 234 × 130 × 284 mm i masa 1,5 kg plasują urządzenie w kategorii przenośnych nagrzewnic stanowiskowych. Uchwyt umożliwia przenoszenie jedną ręką i szybkie ustawianie nagrzewnicy w miejscu aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD11740
Typ	Nagrzewnica elektryczna (dmuchawa)
Moc maksymalna	2500 W (2,5 kW)
Regulacja mocy	25 W / 1000 W / 2500 W
Napięcie zasilania	220-240 V AC
Pobór prądu	8,7 A
Wymagany bezpiecznik	10 A
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	234 × 130 × 284 mm
Waga	1,5 kg
Materiał grzałki	Kompozyt miedzi i stali szlachetnej

Uwaga dotycząca bezpiecznika

Nagrzewnica pobiera 8,7 A przy pełnej mocy i wymaga obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem minimum 10 A. Przed podłączeniem należy sprawdzić parametry instalacji elektrycznej w miejscu użytkowania. Nie zaleca się podłączania przez przedłużacze o niewystarczającym przekroju przewodów.

Typowe zastosowania

- Dogrzewanie stanowisk pracy w garażach i warsztatach
- Ogrzewanie tymczasowe na placach budowy
- Uzupełniające źródło ciepła w domkach letniskowych i altanach
- Ogrzewanie małych magazynów i pomieszczeń gospodarczych
- Przyspieszanie schnięcia tynków, farb i kleju podczas prac wykończeniowych
- Wentylacja i cyrkulacja powietrza w trybie bez grzania (25 W)
- Ogrzewanie stanowiskowe w biurach i małych pomieszczeniach biurowych

Wymagania dotyczące wentylacji

Nagrzewnica elektryczna nie emituje spalin, jednak do prawidłowej pracy i bezpieczeństwa użytkownika wymaga odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w przestrzeniach całkowicie zamkniętych bez wymiany powietrza.

Zawartość opakowania

- Nagrzewnica elektryczna KD11740
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta