

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-elektryczna-3kw-kd6500-p-67497.html>BRAK
ZDJĘCIA

Nagrzewnica elektryczna 3kW KD6500

Cena brutto	259,84 zł
Cena netto	211,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD6500
Kod producenta	KD6500
Kod EAN	5903957023229
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica elektryczna 3kW KRAFT&DELE KD6500

Elektryczna nagrzewnica ścienna o mocy 3000W przeznaczona do ogrzewania pomieszczeń użytkowych — garaży, warsztatów, szklarni i magazynów. Urządzenie wyposażone w pilot zdalnego sterowania, programowalny timer oraz 9 poziomów regulacji mocy, co pozwala precyzyjnie dostosować intensywność grzania do aktualnych warunków.

Moc 3000 W

Poziomy pracy 9 stopni

Timer 0-24 h

Montaż Ścienny

Charakterystyka urządzenia

9 poziomów regulacji mocy

Możliwość płynnego dostosowania intensywności grzania — od minimalnego podtrzymania temperatury po pełną moc 3000W. Dzięki temu urządzenie pracuje ekonomicznie, zużywając tylko tyle energii, ile faktycznie wymaga pomieszczenie.

Timer 0-24 h

Programowalny zegar pracy umożliwia automatyczne wyłączenie nagrzewnicy po ustawionym czasie. Przydatne przy ogrzewaniu warsztatu przed przybyciem lub wstępnym nagrzaniami garażu — bez konieczności ręcznego wyłączenia urządzenia.

Pilot zdalnego sterowania

Sterowanie parametrami pracy bez podchodzenia do urządzenia. Pilot pozwala regulować moc, ustawiać timer oraz włączać i wyłączać nagrzewnicę — szczególnie użyteczne przy montażu ściennym na większej wysokości.

Montaż ścienny

Konstrukcja przystosowana do zawieszenia na ścianie pozwala zaoszczędzić powierzchnię roboczą i podłogową. Umieszczenie nagrzewnicy na ścianie poprawia również cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD6500
Marka	KRAFT&DELE
Moc	3000 W
Liczba poziomów pracy	9
Timer	0-24 h
Typ montażu	Ścienny
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania
Zawartość zestawu	Nagrzewnica, pilot, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Ogrzewanie garaży jednoosobowych i wielostanowiskowych
- Warsztaty mechaniczne, stolarskie i lakiernicze
- Szklarnie i tunele foliowe wymagające stabilnej temperatury
- Magazyny i hale o niskiej kubaturze
- Pomieszczenia gospodarcze i kotłownie
- Tymczasowe ogrzewanie placów budowy w sezonie zimowym
- Pomieszczenia rekreacyjne — siłownie, piwnice, altany

Szacowana powierzchnia ogrzewania

Nagrzewnica o mocy 3000W jest przeznaczona do pomieszczeń użytkowych, które wymagają intensywnego ogrzewania lub są słabo izolowane termicznie. Przy standardowej izolacji i wysokości sufitu do 2,5 m urządzenie skutecznie obsługuje powierzchnię rzędu 25–35 m². W przypadku pomieszczeń z nieszczelnościami lub dużymi wrotami (np. garaże) efektywna powierzchnia może być mniejsza — wówczas warto uwzględnić dodatkowe uszczelnienie lub wybrać model o wyższej mocy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wymaganiom urządzenia (230V / 50Hz). Nagrzewnicę montuje się na ścianie zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu — mocowanie powinno być stabilne i dostosowane do rodzaju podłoża. W trakcie pracy należy zachować minimalny odstęp od materiałów łatwopalnych oraz zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.

Konserwacja ogranicza się do okresowego czyszczenia obudowy i kratki wlotowej z kurzu — zanieczyszczona kratka ogranicza przepływ powietrza i może prowadzić do przegrzania. Do czyszczenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki; urządzenie musi być przed tym odłączone od zasilania.