

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-gazowa-25kw-kd11704-p-60997.html>

## Nagrzewnica gazowa 25kW KD11704

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>221,84 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>180,36 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD11704</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD11704</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903175331267</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Nagrzewnica gazowa LPG 25 kW Kraft&Dele KD11704

Przenośna nagrzewnica zasilana gazem propan-butan (LPG) z otwartą komorą spalania. Urządzenie przeznaczone do ogrzewania przestrzeni nieposiadających stałego przyłącza grzewczego — wymaga jedynie podłączenia butli gazowej i zapewnienia wentylacji pomieszczenia.

Moc grzewcza 25 kW

Wydatek powietrza 320 m³/h

Zużycie gazu 1,09 kg/h

Rodzaj gazu Propan-butan (LPG)

### Charakterystyka urządzenia

#### Otwarta komora spalania

Spalanie zachodzi bezpośrednio w strumieniu powietrza tłoczonego przez wentylator. Powietrze zasysane przez aluminiowy wentylator jest podgrzewane w komorze i wydychiwane na zewnątrz. Rozwiązanie to eliminuje konieczność podłączenia do komina, jednak wymaga stałego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz — nagrzewnicy nie należy używać w całkowicie szczelnych pomieszczeniach.

### Gotowość do pracy bez instalacji

Urządzenie nie wymaga stałego podłączenia do instalacji gazowej. W zestawie znajdują się wąż gazowy oraz reduktor ciśnienia, dzięki czemu nagrzewnica jest gotowa do podłączenia do standardowej butli propan-butan bezpośrednio po rozpakowaniu.

### Wydatek powietrza 320 m³/h

Parametr określa objętość powietrza przepływającą przez urządzenie w ciągu godziny. Wartość 320 m³/h pozwala na efektywne ogrzewanie przestrzeni o kubaturze rzędu kilkuset metrów sześciennych, przy założeniu odpowiedniej izolacji termicznej obiektu.

### Niska masa i kompaktowe wymiary

Waga 3,8 kg i wymiary 390 × 215 × 290 mm umożliwiają łatwy transport i ustawienie nagrzewnicy w różnych lokalizacjach. Urządzenie można przenosić ręcznie i szybko przemieszczać między ogrzewanymi obszarami.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Marka                       | Kraft&Dele               |
| Model                       | KD11704                  |
| Typ                         | Nagrzewnica gazowa (LPG) |
| Moc grzewcza                | 25 kW                    |
| Rodzaj gazu                 | Propan-butan (LPG)       |
| Ciśnienie gazu zasilającego | 0,7 bar                  |
| Maks. zużycie gazu          | 1,09 kg/h                |
| Wydatek ciepłego powietrza  | 320 m³/h                 |
| Zasilanie elektryczne       | 230 V / 50 Hz            |
| Wymiary (D × S × W)         | 390 × 215 × 290 mm       |
| Waga                        | 3,8 kg                   |

## Zawartość zestawu

- Nagrzewnica gazowa 25 kW KD11704
- Wąż gazowy
- Reduktor ciśnienia
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie

---

## Typowe zastosowania

---

- Ogrzewanie placów budowy i pomieszczeń budowlanych
- Magazyny i hale produkcyjne bez stałego ogrzewania
- Obiekty hodowlane — kurniki, chlewnie, obory
- Domki letniskowe i obiekty sezonowe
- Namioty i pawilony imprezowe
- Warsztaty i garaże z zapewnioną wentylacją
- Tymczasowe ogrzewanie podczas awarii instalacji grzewczej

### Wymagania dotyczące wentylacji

Nagrzewnica z otwartą komorą spalania pobiera tlen z otoczenia i odprowadza produkty spalania bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia. Warunkiem bezpiecznej eksploatacji jest zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz — przez otwarte drzwi, okno lub otwór wentylacyjny. Nie należy używać urządzenia w hermetycznie zamkniętych przestrzeniach.

### Dobór butli gazowej

Przy maksymalnym zużyciu gazu wynoszącym 1,09 kg/h standardowa butla 11 kg zapewnia około 10 godzin ciągłej pracy. Reduktor dołączony do zestawu jest przystosowany do standardowych butli propan-butan dostępnych w Polsce. Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie robocze reduktora wynosi 0,7 bar lub jest regulowane do tej wartości.