

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-gazowa-25kw-termostat-kd11705-p-61930.html>



# Nagrzewnica gazowa 25kW Termostat KD11705

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 318,24 zł                               |
| Cena netto       | 258,73 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11705                                 |
| Kod producenta   | KD11705                                 |
| Kod EAN          | 5903957000046                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Nagrzewnica gazowa 25 kW z termostatem – Kraft&Dele KD11705

KD11705 to nagrzewnica gazowa zasilana propanem-butanem (LPG) o mocy 25 kW, wyposażona w cyfrowy wyświetlacz LCD oraz wbudowany termostat z regulacją temperatury. Urządzenie pracuje w otwartej komorze spalania i nie wymaga podłączenia do komina — wystarczy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Moc grzewcza 25 kW                  |
| Wydatek powietrza 320 m³/h          |
| Rodzaj gazu Propan-butan (LPG)      |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |

## Charakterystyka urządzenia

### Termostat z wyświetlaczem LCD

Wbudowany termostat umożliwia ustawienie docelowej temperatury otoczenia. Nagrzewnica automatycznie włącza i wyłącza palnik w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu, co ogranicza zużycie gazu i eliminuje konieczność ręcznej obsługi.

### Otwarta komora spalania

Proces spalania odbywa się w otwartej komorze — wentylator zasysający powietrze z otoczenia przepycha je przez wymiennik ciepła i wydymuje jako ogrzane. Urządzenie nie wymaga komina, ale pomieszczenie musi być wentylowane zgodnie z wymaganiami dla urządzeń gazowych.

### Wydatek powietrza 320 m³/h

Wysoki strumień powietrza pozwala na szybkie ogrzanie dużych przestrzeni. Orientacyjnie, moc 25 kW przy właściwej izolacji wystarczy do ogrzania przestrzeni rzędu 200–300 m³, choć rzeczywista efektywność zależy od izolacji termicznej i temperatury zewnętrznej.

### Kompaktowa konstrukcja i gotowość do pracy

Urządzenie waży 5,1 kg i mieści się w wymiarach 390 × 230 × 310 mm. W zestawie znajduje się wąż gazowy oraz reduktor, dzięki czemu nagrzewnica jest gotowa do podłączenia do butli LPG bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Marka / Model                | Kraft&Dele / KD11705             |
| Typ urządzenia               | Nagrzewnica gazowa z termostatem |
| Moc grzewcza                 | 25 kW                            |
| Rodzaj gazu                  | Propan-butan (LPG)               |
| Ciśnienie gazu zasilającego  | 0,7 bar                          |
| Maks. zużycie gazu           | 1,09 kg/h                        |
| Wydatek ciepłego powietrza   | 320 m³/h                         |
| Zasilanie elektryczne        | 230 V / 50 Hz                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 390 × 230 × 310 mm               |
| Waga                         | 5,1 kg                           |
| Wyświetlacz                  | LCD                              |
| Komora spalania              | Otwarta                          |

## Typowe zastosowania

- Ogrzewanie hal magazynowych i produkcyjnych
- Suszenie i ogrzewanie na placach budowy
- Ogrzewanie warsztatów samochodowych i mechanicznych

- 
- Hodowle zwierząt wymagające utrzymania stałej temperatury
  - Ogrzewanie sezonowe domków letniskowych i altan
  - Namioty eventowe i pawilony wystawiennicze
  - Garaże i wiaty gospodarcze

### **Wymagania dotyczące wentylacji i bezpieczeństwa**

Nagrzewnice z otwartą komorą spalania pobierają tlen z powietrza w pomieszczeniu i emitują do niego spaliny. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach z zapewnionym stałym dopływem świeżego powietrza — zgodnie z normami dla urządzeń gazowych. Nie zaleca się stosowania w szczelnie zamkniętych, małych przestrzeniach bez wentylacji.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Podłączenie nagrzewnicy sprowadza się do zamontowania reduktora na butli LPG i połączenia jej z urządzeniem dostarczonym wężykiem gazowym. Przed uruchomieniem należy sprawdzić szczelność połączeń. Ciśnienie robocze gazu wynosi 0,7 bar — reduktor dołączony do zestawu jest fabrycznie skalibrowany pod to ciśnienie.

Po zakończeniu pracy zaleca się odczekanie, aż urządzenie ostygnie przed przechowywaniem lub transportem. Wentylator i obudowę należy regularnie oczyszczać z kurzu, który może ograniczać przepływ powietrza i wpływać na efektywność grzania. Elementy gazowe (wąż, reduktor, złączki) wymagają okresowej kontroli pod kątem szczelności i zużycia.