

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-gazowa-45kw-termostat-kd11706-kraftdele-p-61931.html>

Nagrzewnica gazowa 45kW Termostat KD11706 KRAFT&DELE

Cena brutto	322,00 zł
Cena netto	261,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11706
Kod producenta	KD11706
Kod EAN	5903957000053
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica gazowa 45 kW z termostatem - KRAFT&DELE KD11706

KD11706 to nagrzewnica gazowa zasilana gazem propan-butan (LPG), przeznaczona do ogrzewania średnich i dużych przestrzeni użytkowych. Wyposażona w cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD, pracuje automatycznie — utrzymując zadaną temperaturę bez konieczności ręcznej interwencji.

Moc grzewcza 45 kW

Rodzaj gazu Propan-butan (LPG)

Wydatek powietrza 465 m³/h

Zużycie gazu 2,18 kg/h

Charakterystyka urządzenia

Moc 45 kW i wydatek 465 m³/h

Moc grzewcza 45 kW pozwala na szybkie podniesienie temperatury w przestrzeniach rzędu kilkuset metrów sześciennych. Wydatek powietrza na poziomie 465 m³/h zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w ogrzewanym obszarze, bez powstawania stref zimnych.

Cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD

Wbudowany termostat umożliwia ustawienie żądanej temperatury otoczenia. Nagrzewnica wyłącza się automatycznie po jej osiągnięciu i ponownie uruchamia, gdy temperatura spadnie poniżej progu. Cyfrowy wyświetlacz ułatwia odczyt i zmianę ustawień.

Zasilanie LPG — niezależność od sieci ciepłowniczej

Praca na gazie propan-butan oznacza pełną niezależność od stałej infrastruktury grzewczej. Nagrzewnica współpracuje ze standardową butlą gazową — po podłączeniu węża i reduktora (dołączonych w zestawie) jest gotowa do pracy.

Niska waga i kompaktowe wymiary

Przy wadze 8,1 kg i wymiarach 630 × 280 × 350 mm urządzenie można bez trudu przenieść i ustawiać w różnych lokalizacjach. Jest to istotne przy zastosowaniach mobilnych, gdzie nagrzewnica przemieszczana jest między stanowiskami pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD11706
Typ	Nagrzewnica gazowa
Moc grzewcza	45 kW
Rodzaj gazu	Propan-butan (LPG)
Ciśnienie gazu zasilającego	0,7 bar
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz
Maksymalne zużycie gazu	2,18 kg/h
Wydatek ciepłego powietrza	465 m ³ /h
Wymiary (D × S × W)	630 × 280 × 350 mm
Waga	8,1 kg

Zawartość zestawu

Nagrzewnica gazowa 45 kW KD11706, wąż gazowy, reduktor ciśnienia, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.

Typowe zastosowania

- Ogrzewanie hal magazynowych i produkcyjnych
- Tymczasowe ogrzewanie budów i obiektów w trakcie remontu
- Ogrzewanie namiotów eventowych i hal wystawienniczych
- Suszenie tynków, wylewek i powierzchni po pracach mokrych
- Ogrzewanie garaży, warsztatów i hangarów
- Zastosowania rolnicze — ogrzewanie szklarni i pomieszczeń hodowlanych
- Awaryjne ogrzewanie pomieszczeń przy braku dostępu do sieci ciepłowniczej

Użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnica wymaga zasilania elektrycznego 230 V / 50 Hz do obsługi elektroniki sterującej, wentylatora i układu zapłonu. Ciśnienie robocze gazu wynosi 0,7 bar — należy upewnić się, że stosowany reduktor zapewnia właśnie taki poziom ciśnienia na wyjściu. Dołączony reduktor jest dostosowany do współpracy z butlami propan-butan dostępnymi w standardowej sprzedaży.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w przestrzeniach z odpowiednią wentylacją. Podczas pracy nagrzewnicy gazowej dochodzi do spalania gazu, co wiąże się z produkcją spalin — pomieszczenie musi mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza i możliwość odprowadzenia gazów spalinowych. Nie należy używać urządzenia w szczelnie zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.

Po zakończeniu użytkowania należy zamknąć zawór butli gazowej i odczekać, aż nagrzewnica zużyje gaz pozostały w wężu. Regularnie kontrolować stan węża gazowego pod kątem uszkodzeń mechanicznych i szczelności połączeń.