

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-gazowa-60kw-reduktor-automat-kd11733-p-62329.html>



# Nagrzewnica gazowa 60kW + reduktor AUTOMAT KD11733

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 741,78 zł                               |
| Cena netto       | 603,07 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD11733                                 |
| Kod producenta   | KD11733                                 |
| Kod EAN          | 5903957001920                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Nagrzewnica gazowa 60 kW Kraft&Dele KD11733 z automatycznym termostatem

Nagrzewnica opalana gazem propan-butan (LPG) z automatycznym sterowaniem temperaturą. Urządzenie przeznaczone do ogrzewania dużych, nieogrzewanych pomieszczeń — hal, magazynów, namiotów czy obiektów budowlanych. W zestawie znajduje się reduktor ciśnienia oraz wąż gazowy, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do butli.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Moc grzewcza 60 kW                  |
| Wydajność powietrza 320 m³/h        |
| Rodzaj gazu Propan-butan (LPG)      |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |

## Charakterystyka urządzenia

### Automatyczny termostat

Wbudowany termostat umożliwia ustawienie docelowej temperatury. Nagrzewnica samodzielnie włącza i wyłącza palnik w zależności od warunków w pomieszczeniu, co ogranicza zużycie gazu i eliminuje konieczność ręcznego nadzoru.

### Otwarta komora spalania

Spalanie gazu zachodzi w otwartej komorze — powietrze zasysane przez wentylator przechodzi przez strefę spalania i jest wydychywane jako ciepły strumień. Urządzenie nie wymaga podłączenia do komina, ale niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

### Wysoka wydajność przepływu powietrza

Wydajność 320 m³/h oznacza, że urządzenie jest w stanie wielokrotnie wymienić powietrze w przestrzeni o objętości kilkuset metrów sześciennych w ciągu godziny. Parametr ten ma znaczenie przy ogrzewaniu hal i magazynów, gdzie szybkie nagrzanie dużej kubatury jest priorytetem.

### Kompletny zestaw do podłączenia

W zestawie znajdują się reduktor ciśnienia oraz wąż gazowy. Reduktor obniża ciśnienie gazu z butli do roboczego poziomu 1,5 bar wymaganego przez nagrzewnicę. Dzięki temu urządzenie jest gotowe do pracy bezpośrednio po podłączeniu do standardowej butli LPG.

## Specyfikacja techniczna

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marka                         | Kraft&Dele                                                           |
| Model                         | KD11733                                                              |
| Typ                           | Nagrzewnica gazowa (LPG)                                             |
| Moc grzewcza                  | 60 kW                                                                |
| Rodzaj gazu                   | Propan-butan (LPG)                                                   |
| Ciśnienie gazu zasilającego   | 1,5 bar                                                              |
| Maks. zużycie gazu            | 3,63 kg/h                                                            |
| Wydajność przepływu powietrza | 320 m³/h                                                             |
| Zasilanie elektryczne         | 230 V / 50 Hz                                                        |
| Wymiary (D×S×W)               | 630 × 285 × 430 mm                                                   |
| Waga                          | 9,3 kg                                                               |
| Skład zestawu                 | Nagrzewnica, reduktor ciśnienia, wąż gazowy, instrukcja w j. polskim |

## Typowe zastosowania

- Ogrzewanie hal produkcyjnych i magazynów

- 
- Ogrzewanie placów budowy i tymczasowych obiektów budowlanych
  - Ogrzewanie namiotów eventowych i handlowych
  - Ogrzewanie warsztatów samochodowych i mechanicznych
  - Ogrzewanie obiektów hodowlanych i rolniczych
  - Sezonowe ogrzewanie domków letniskowych i garaży
  - Ogrzewanie przyczep i kontenerów socjalnych

### **Wymagania dotyczące wentylacji**

Nagrzewnica z otwartą komorą spalania pobiera tlen z ogrzewanego pomieszczenia. Podczas pracy konieczne jest zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza — przez uchylone okno, drzwi lub otwór wentylacyjny. Brak odpowiedniej wentylacji prowadzi do obniżenia stężenia tlenu i gromadzenia się produktów spalania. Urządzenie nie nadaje się do pracy w szczelnie zamkniętych, małych pomieszczeniach bez cyrkulacji powietrza.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Podłączenie nagrzewnicy sprowadza się do połączenia węża gazowego z reduktorem, a reduktora z zaworem butli. Przed uruchomieniem należy sprawdzić szczelność połączeń — najwygodniej przy użyciu wody z mydłem. Termostat ustawia się pokrętkiem na obudowie; po osiągnięciu zadanej temperatury palnik przechodzi w tryb czuwania i wznowia pracę po spadku temperatury poniżej progu.

Konserwacja ogranicza się do okresowego czyszczenia siatki wlotu powietrza z kurzu i zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ i obniżać wydajność urządzenia. Nagrzewnicę należy przechowywać w suchym miejscu, odłączoną od butli gazowej.