

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-16kw-35l-kd5964-kraftdele-p-67284.html>

Nagrzewnica olejowa 16kW 35L KD5964 KRAFT&DELE

Cena brutto	4 029,60 zł
Cena netto	3 276,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5964
Kod producenta	KD5964
Kod EAN	5903957021928
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica olejowa 16kW 35L KD5964 - promiennik podczerwieni

KD5964 to nagrzewnica olejowa pracująca w technologii promieniowania dalekiej podczerwieni, przeznaczona do ogrzewania dużych, nieizolowanych lub słabo izolowanych przestrzeni przemysłowych i użytkowych. W odróżnieniu od nagrzewnic nadmuchowych nie wymusza intensywnej cyrkulacji powietrza — ciepło przekazywane jest bezpośrednio do ogrzewanych powierzchni i przebywających w zasięgu osób.

Moc grzewcza **16 kW**

Pojemność zbiornika **35 L**

Powierzchnia grzania **do 200 m²**

Zużycie paliwa **1,26 l/h**

Charakterystyka urządzenia

Promieniowanie dalekiej podczerwieni

Energia ciepła przekazywana jest bezpośrednio do ogrzewanych obiektów i powierzchni, a nie do masy powietrza. Efekt cieplny odczuwalny jest szybciej niż w nagrzewnicach konwekcyjnych, co ma znaczenie w przestrzeniach z nieszczelnymi ścianami lub

często otwieranymi bramami.

Panel LCD i wskaźnik poziomu paliwa

Wyświetlacz prezentuje bieżącą temperaturę pracy oraz kody błędów. Trójstopniowy wskaźnik poziomu paliwa z sygnalizacją kolorystyczną informuje o stanie zbiornika, co pozwala zaplanować uzupełnienie oleju przed przerwaniem pracy.

Pilot zdalnego sterowania

Umożliwia włączanie i obsługę nagrzewnicy z odległości — przydatne w dużych halach, gdzie urządzenie umieszczone jest w wyznaczonym miejscu, a obsługa pracuje w innej strefie pomieszczenia.

Wielostopniowy system zabezpieczeń

Nagrzewnica wyposażona jest w zabezpieczenia: kontrolę zapłonu i spalania, ochronę przed przegrzaniem, wykrywanie niedoboru paliwa, czujnik przewrócenia oraz monitoring nieprawidłowości czujnika temperatury. Każde zdarzenie sygnalizowane jest kodem błędu na wyświetlaczu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5964
Moc grzewcza	16 kW
Zasilanie	220 V / 50 Hz
Pojemność zbiornika paliwa	35 L
Zużycie paliwa	1,26 l/h
Zalecana powierzchnia grzania	do 200 m ²
Wymiary (D x S x W)	1350 x 325 x 970 mm
Typ grzania	Promieniowanie dalekiej podczerwieni
Sterowanie	Panel LCD + pilot zdalnego sterowania
Wskaźnik poziomu paliwa	Tak (3-poziomowy, kolorystyczny)

Autonomia pracy przy pełnym zbiorniku

Zbiornik o pojemności 35 L przy zużyciu 1,26 l/h zapewnia około 27-28 godzin ciągłej pracy na jednym napełnieniu. Przy pracy przerywanej lub z termostatem czas ten ulega wydłużeniu.

Typowe zastosowania

- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Hale produkcyjne i montażowe
- Magazyny i obiekty logistyczne
- Garaże wielostanowiskowe
- Namioty i hale namiotowe
- Pomieszczenia gospodarcze i rolnicze
- Place budowy — ogrzewanie stref roboczych
- Obiekty sportowe bez stałego systemu grzewczego

Użytkowanie i konserwacja

Nagrzewnica KD5964 zasilana jest olejem opałowym. Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że zbiornik jest wypełniony do właściwego poziomu — praca przy niedoborze paliwa może skutkować nieprawidłowym spalaniem i wygenerowaniem kodu błędu. Urządzenie należy ustawiać na stabilnym, poziomym podłożu w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi.

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie dysz palnika oraz sprawdzanie stanu przewodów paliwowych. Kody błędów wyświetlane na panelu LCD ułatwiają diagnozę usterek bez konieczności demontażu urządzenia. Instrukcja obsługi dostępna jest w języku polskim.

Zawartość zestawu

Nagrzewnica olejowa KD5964, akcesoria montażowe, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.