

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-olejowa-40kw-z-odprowadzeniem-spalin-kd11714-kraftdele-p-61000.html>



## Nagrzewnica olejowa 40kW z odprowadzeniem spalin KD11714 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 200,60 zł</b>
Cena netto	<b>976,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11714</b>
Kod producenta	<b>KD11714</b>
Kod EAN	<b>5903175331311</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Nagrzewnica olejowa 40 kW z odprowadzeniem spalin - KD11714

KD11714 to nagrzewnica olejowa (ON) z zamkniętą komorą spalania i systemem odprowadzania spalin przez komin o średnicy 100 mm. Dzięki temu może pracować w zamkniętych pomieszczeniach bez ryzyka zanieczyszczenia powietrza produktami spalania. Moc 40 kW i wydatek powietrza 780 m<sup>3</sup>/h pozwalają na ogrzewanie dużych kubatur w stosunkowo krótkim czasie.

Moc grzewcza 40 kW

Pojemność zbiornika 56 L

Wydatek powietrza 780 m<sup>3</sup>/h

Odprowadzenie spalin Komin Ø 100 mm

### Charakterystyka urządzenia

**Zamknięta komora spalania z wymiennikiem ciepła**

---

Spaliny i powietrze grzewcze są od siebie oddzielone — wymiennik ciepła przekazuje energię do nawiewanego powietrza, nie dopuszczając do jego zanieczyszczenia. To rozwiązanie stosowane w nagrzewnicach przeznaczonych do pracy w zamkniętych obiektach, w odróżnieniu od nagrzewnic z otwartą komorą spalania (tzw. nagrzewnic bezpośrednich).

### System odprowadzania spalin

Spaliny są wyprowadzane na zewnątrz przez komin dołączany do króćca o średnicy 100 mm. Przed montażem należy zaplanować przebieg przewodu kominowego i zapewnić szczelne połączenie z otworem wentylacyjnym lub ścianą budynku. Komin jest dołączony do zestawu.

### Cyfrowy panel sterowania z termostatem

Wbudowany termostat umożliwia ustawienie docelowej temperatury — nagrzewnica samoczynnie wyłącza się po jej osiągnięciu i wznawia pracę przy spadku poniżej progu. Cyfrowy wyświetlacz ułatwia odczyt aktualnych nastaw bez konieczności szacowania pozycji pokręta.

### Zbiornik 56 L i mobilna konstrukcja

Pojemność zbiornika 56 L przy maksymalnym zużyciu paliwa 2,4 kg/h (ok. 2,7 L/h dla oleju napędowego) zapewnia ponad 20 godzin pracy bez dolewania. Stelaż z kołami ułatwia przemieszczanie urządzenia po posadzce hali lub warsztatu.

## Nagrzewnica z odprowadzeniem spalin a nagrzewnica bezpośrednia — kluczowa różnica

Nagrzewnice olejowe dzielą się na dwa typy: z otwartą komorą spalania (spaliny trafiają bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia — dopuszczalne tylko w przestrzeniach z intensywną wentylacją lub na zewnątrz) oraz z zamkniętą komorą spalania i wymiennikiem, jak KD11714 (spaliny wyprowadzane kominem, powietrze grzewcze pozostaje czyste — nadaje się do zamkniętych hal, magazynów i warsztatów). Wybór właściwego typu ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla spełnienia wymagań BHP.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11714
Typ	Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin

---

Moc grzewcza	40 kW
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Pojemność zbiornika paliwa	56 L
Maks. zużycie paliwa	2,4 kg/h
Wydatek powietrza	780 m <sup>3</sup> /h
Średnica króćca kominowego	100 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	1005 × 620 × 463,5 mm
Waga	33,5 kg

## Typowe zastosowania

---

- Ogrzewanie hal produkcyjnych i przemysłowych
- Ogrzewanie magazynów i obiektów logistycznych
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
- Obiekty hodowlane i rolnicze (stajnie, obory, kurniki)
- Namioty i hale namiotowe podczas imprez lub prac sezonowych
- Ogrzewanie budynków w trakcie prac budowlanych i wykończeniowych
- Garaże i wiaty o dużej kubaturze

### Jak oszacować wymaganą moc nagrzewnicy?

Orientacyjna zasada dla obiektów przemysłowych o standardowej izolacji: 1 kW mocy grzewczej na każde 10-15 m<sup>3</sup> kubatury przy różnicy temperatur ok. 20°C (np. ogrzewanie z 0°C do 20°C). Nagrzewnica 40 kW jest przeznaczona do przestrzeni o kubaturze rzędu 400-600 m<sup>3</sup>. Przy słabszej izolacji lub niższych temperaturach zewnętrznych wymagana moc może być wyższa.

## Zawartość zestawu

---

- Nagrzewnica olejowa KD11714 (40 kW)
- Komin do odprowadzenia spalin
- Stelaż z kółkami
- Instrukcja obsługi w języku polskim