

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nagrzewnica-samochodowa-12v-300w-z-ceramicznym-elementem-ptc-funkcja-wentylatora-i-ochrona-przed-przegrzaniem-kd6524-kraftdele-p-67980.html>



Nagrzewnica samochodowa 12V 300W z ceramicznym elementem PTC, funkcją wentylatora i ochroną przed przegrzaniem — KD6524 KRAFT&DELE

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD6524
Kod producenta	KD6524
Kod EAN	5903957024417
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Nagrzewnica samochodowa 12V 300W z ceramicznym elementem PTC i funkcją wentylatora — KD6524 KRAFT&DELE

KD6524 to kompaktowa nagrzewnica samochodowa zasilana z gniazda zapalniczki 12V DC. Urządzenie wyposażono w ceramiczny element grzewczy PTC, dwa poziomy mocy (150W i 300W) oraz tryb wentylatora bez ogrzewania. Sprawdza się przy ogrzewaniu wnętrza pojazdu i wspomaganiu odmrażania szyb w warunkach zimowych.

Napięcie zasilania 12V DC
Moc 150W / 300W
Element grzewczy PTC (ceramiczny)
Maks. pobór prądu do 25A

Charakterystyka urządzenia

--

Ceramiczny element grzewczy PTC

Elementy PTC (Positive Temperature Coefficient) charakteryzują się samoregulacją temperatury — ich rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co ogranicza ryzyko przegrzania. W praktyce oznacza to szybkie nagrzewanie przy uruchomieniu i stabilną pracę w dłuższym czasie.

Dwa poziomy mocy: 150W i 300W

Przełączana moc pozwala dostosować intensywność ogrzewania do warunków. Tryb 150W jest wystarczający przy lekkim wychłodzeniu wnętrza lub odparowywaniu szyb, natomiast 300W przyspiesza ogrzewanie przy silniejszych mrozach. Przy pracy na 300W pobór prądu sięga 25A — należy upewnić się, że instalacja elektryczna pojazdu i bezpiecznik gniazda zapalniczki są przystosowane do takiego obciążenia.

Tryb wentylatora bez ogrzewania

Niezależny tryb nawiewu umożliwia cyrkulację powietrza bez uruchamiania elementu grzewczego. Przydaje się do odparowywania szyb w cieplejsze dni lub wietrzenia wnętrza pojazdu bez podnoszenia temperatury.

Ochrona przed przegrzaniem i uchwyt montażowy

Wbudowane zabezpieczenie termiczne wyłącza urządzenie w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz obudowy. Dołączony uchwyt montażowy umożliwia stabilne ustawienie nagrzewnicy na desce rozdzielczej lub innej poziomej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	KD6524
Napięcie zasilania	12V DC
Moc	150W / 300W (przełączana)
Maksymalny pobór prądu	do 25A
Element grzewczy	PTC (ceramiczny)
Tryby pracy	wentylator / wyłączenie / ogrzewanie
Zabezpieczenie	ochrona przed przegrzaniem
Długość przewodu	ok. 1-2 m
Wymiary	ok. 17,5 × 8,5 × 16,5 cm
Zasilanie	gniazdo zapalniczki 12V

Zastosowanie

- Ogrzewanie wnętrza samochodu osobowego w okresie zimowym
- Wspomaganie odmrażania przedniej i tylnej szyby
- Odparowywanie zaparowanych szyb podczas jazdy
- Nawiew powietrza bez ogrzewania w trybie wentylatora
- Szybkie wstępne nagrzewanie kabiny przed jazdą przy uruchomionym silniku
- Użytkowanie w pojazdach bez sprawnego ogrzewania fabrycznego lub jako wspomaganie istniejącego systemu

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Przy pracy z mocą 300W urządzenie pobiera do 25A. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdo zapalniczki w pojeździe jest zabezpieczone bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości (zwykle 20–25A) i czy okablowanie instalacji jest przystosowane do takiego obciążenia. Producent zaleca używanie nagrzewnicy przy uruchomionym silniku, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora. Nie należy zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.