

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/najazd-rampy-podjazd-samochodowy-2200kg-kd12682-p-67503.html>

## Najazd rampy / podjazd samochodowy 2200kg KD12682

Cena brutto	<b>399,05 zł</b>
Cena netto	<b>324,43 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD12682</b>
Kod producenta	<b>KD12682</b>
Kod EAN	<b>5903957020518</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Najazdy samochodowe stalowe 2200 kg – KRAFT&DELE KD12682

KD12682 to zestaw dwóch stalowych ramp najazdowych przeznaczonych do wprowadzania pojazdów na przyczepy, lawety i podesty. Składana konstrukcja z powierzchnią antypoślizgową umożliwia bezpieczny najazd samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli.

Udźwig 2200 kg

Materiał Stal

Liczba ramp 2 szt.

Składanie Tak

### Charakterystyka produktu

#### Stalowa konstrukcja

Rampy wykonane ze stali zapewniają odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał metalowy jest odporny na uszkodzenia mechaniczne wynikające z regularnego użytkowania w warunkach warsztatowych i transportowych.

### Udźwig 2200 kg

Łączna nośność zestawu wynosi 2200 kg, co pozwala na bezpieczne wprowadzanie większości samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Przed użyciem należy zweryfikować masę całkowitą pojazdu wraz z ładunkiem.

### Powierzchnia antypoślizgowa i kołnierz

Fazowana powierzchnia kołnierza zwiększa tarcie między kołem a rampą, ograniczając ryzyko ześlizgnięcia podczas najazdu. Jest to szczególnie istotne przy pojazdach z oponami o niskim bieżniku lub w warunkach mokrej nawierzchni.

### Składana budowa

Możliwość złożenia ramp zmniejsza ich gabaryty podczas przechowywania i transportu. Rozwiązanie przydatne przy ograniczonej przestrzeni magazynowej — np. w skrzynce ładunkowej samochodu dostawczego lub garażu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD12682
Typ produktu	Najazd / rampa samochodowa
Udźwig	2200 kg
Materiał	Stal
Składanie	Tak
Liczba elementów w zestawie	2 szt.

## Zastosowanie

- Wprowadzanie samochodów osobowych na przyczepy transportowe
- Załadunek pojazdów na lawety i platformy holownicze
- Najazd motocykli i quadów na podesty serwisowe
- Transport pojazdów dostawczych o masie do 2200 kg
- Pokonywanie progów i krawężników przez wózki widłowe lub urządzenia techniczne
- Prace warsztatowe wymagające uniesienia jednej osi pojazdu

### Na co zwrócić uwagę przed zakupem

---

Przed użyciem należy upewnić się, że masa całkowita pojazdu (DMC) nie przekracza udźwigu zestawu wynoszącego 2200 kg. Rampy powinny być ustawione równolegle, na stabilnym i równym podłożu, z zachowaniem jednakowego rozstawu odpowiadającego szerokości rozstawu kół pojazdu. Zaleca się stosowanie zestawu wyłącznie na twardych nawierzchniach — asfalcie, betonie lub utwardzonej kostce.

## Skład zestawu

---

- Rampy najazdowe KD12682 – 2 sztuki
- Oryginalne opakowanie producenta