

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/najazd-rampy-podjazd-samochodowy-2200kg-kd12682-p-67503.html>

Najazd rampy / podjazd samochodowy 2200kg KD12682

Cena brutto	399,05 zł
Cena netto	324,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12682
Kod producenta	KD12682
Kod EAN	5903957020518
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Najazdy samochodowe stalowe 2200 kg – KRAFT&DELE KD12682

KD12682 to zestaw dwóch stalowych ramp najazdowych przeznaczonych do wprowadzania pojazdów na przyczepy, lawety i podesty. Składana konstrukcja z powierzchnią antypoślizgową umożliwia bezpieczny najazd samochodów osobowych, dostawczych oraz motocykli.

Udźwig 2200 kg

Materiał Stal

Liczba ramp 2 szt.

Składanie Tak

Charakterystyka produktu

Stalowa konstrukcja

Rampy wykonane ze stali zapewniają odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał metalowy jest odporny na uszkodzenia mechaniczne wynikające z regularnego użytkowania w warunkach warsztatowych i transportowych.

Udźwig 2200 kg

Łączna nośność zestawu wynosi 2200 kg, co pozwala na bezpieczne wprowadzanie większości samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Przed użyciem należy zweryfikować masę całkowitą pojazdu wraz z ładunkiem.

Powierzchnia antypoślizgowa i kołnierz

Fazowana powierzchnia kołnierza zwiększa tarcie między kołem a rampą, ograniczając ryzyko ześlizgnięcia podczas najazdu. Jest to szczególnie istotne przy pojazdach z oponami o niskim bieżniku lub w warunkach mokrej nawierzchni.

Składana budowa

Możliwość złożenia ramp zmniejsza ich gabaryty podczas przechowywania i transportu. Rozwiązanie przydatne przy ograniczonej przestrzeni magazynowej — np. w skrzynce ładunkowej samochodu dostawczego lub garażu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD12682
Typ produktu	Najazd / rampa samochodowa
Udźwig	2200 kg
Materiał	Stal
Składanie	Tak
Liczba elementów w zestawie	2 szt.

Zastosowanie

- Wprowadzanie samochodów osobowych na przyczepy transportowe
- Załadunek pojazdów na lawety i platformy holownicze
- Najazd motocykli i quadów na podesty serwisowe
- Transport pojazdów dostawczych o masie do 2200 kg
- Pokonywanie progów i krawężników przez wózki widłowe lub urządzenia techniczne
- Prace warsztatowe wymagające uniesienia jednej osi pojazdu

Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Przed użyciem należy upewnić się, że masa całkowita pojazdu (DMC) nie przekracza udźwigu zestawu wynoszącego 2200 kg. Rampy powinny być ustawione równolegle, na stabilnym i równym podłożu, z zachowaniem jednakowego rozstawu odpowiadającego szerokości rozstawu kół pojazdu. Zaleca się stosowanie zestawu wyłącznie na twardych nawierzchniach — asfalcie, betonie lub utwardzonej kostce.

Skład zestawu

- Rampy najazdowe KD12682 - 2 sztuki
- Oryginalne opakowanie producenta
- Gwarancja 12 miesięcy