

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakladka-gumowa-na-młotek-brukarski-1500-gsmb-1500-schmith-p-30797.html>



Nakładka gumowa na młotek brukarski 1500 GSMB-1500 SCHMITH

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GSMB-1500
Kod producenta	GSMB-1500
Kod EAN	5902004713786
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nakładka gumowa na młotek brukarski 1500 GSMB-1500 SCHMITH

Wymienna nakładka gumowa przeznaczona do młotków brukarskich typu 1500. Wykonana z gumy wulkanizowanej, zapewnia odpowiednią absorpcję uderzeń podczas układania kostki brukowej i obrzeży.

Waga nakładki 300 g
Model GSMB-1500
Materiał Guma wulkanizowana

Charakterystyka techniczna

Guma wulkanizowana

Proces wulkanizacji polega na utwardzaniu gumy poprzez dodanie siarki i działanie wysokiej temperatury. Materiał zyskuje zwiększoną odporność na ścieranie, zachowując jednocześnie elastyczność potrzebną do amortyzacji uderzeń.

Waga 300 gramów

Masa nakładki wpływa na siłę i precyzję uderzenia. Nakładka 300 g stanowi standardowe rozwiązanie do młotków brukarskich,

umożliwiając efektywne wbijanie kostki bez nadmiernego obciążenia nadgarstka.

Wymienny element

Nakładka jest elementem eksploatacyjnym, który ulega naturalnemu zużyciu podczas pracy. Możliwość wymiany pozwala przedłużyć żywotność całego narzędzia bez konieczności zakupu nowego młotka.

Kompatybilność z młotkiem 1500

Nakładka przeznaczona jest do młotków brukarskich typu 1500. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie posiadanego narzędzia, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	GSMB-1500
Typ	Nakładka gumowa 300 g
Materiał	Guma wulkanizowana
Kompatybilność	Młotek brukarski 1500
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 sztuk
Kod EAN	5902004713786

Zastosowanie

- Wymiana zużytej nakładki w młotku brukarskim typu 1500
- Układanie kostki brukowej betonowej i granitowej
- Montaż obrzeży chodnikowych i krawężników
- Prace brukarskie wymagające precyzyjnego dobijania elementów
- Wyrównywanie nawierzchni z kostki po ułożeniu

Kiedy wymienić nakładkę gumową

Nakładkę należy wymienić, gdy guma wykazuje widoczne pęknięcia, ubytki materiału lub znaczne spłaszczenie powierzchni roboczej. Zużyta nakładka traci właściwości amortyzujące i może uszkadzać układaną kostkę, pozostawiając ślady lub powodując pęknięcia.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż nakładki na młotek brukarski odbywa się zgodnie z instrukcją producenta narzędzia. Nakładka powinna być mocno osadzona na trzonie, bez luzu. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nakładki z piasku i pyłu, co wydłuża jej żywotność.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się gumy. Unikanie kontaktu z rozpuszczalnikami i olejami mineralnymi chroni strukturę materiału przed degradacją.

Produkty powiązane

Do kompletu: młotek brukarski SCHMITH typ 1500, rękawice robocze, ściernice do kostki brukowej, poziomice brukarskie.

...