

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakladka-na-rant-felgi-157mm-kd5908-kraftdele-p-63600.html>

## NAKŁADKA NA RANT FELGI 157MM KD5908 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>2,60 zł</b>
Cena netto	<b>2,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5908</b>
Kod producenta	<b>KD5908</b>
Kod EAN	<b>5903957015378</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Nakładka ochronna na rant felgi 157 mm — KD5908

KD5908 to nakładka stosowana podczas montażu i demontażu opon w celu zabezpieczenia rantu felgi przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi powodowanymi przez łyżki monterskie i montażownice. Przeznaczona do felg aluminiowych, stalowych oraz lakierowanych.

Model KD5908

Długość 157 mm

Materiał Tworzywo sztuczne (elastyczne)

Zastosowanie Ochrona felg przy wymianie opon

### Charakterystyka produktu

#### Ochrona rantu felgi

Nakładka zakładana jest na krawędź felgi w miejscu kontaktu z narzędziem monterskim. Eliminuje bezpośredni kontakt metalu łyżki z powierzchnią felgi, co zapobiega powstawaniu rys i wgnieceń — szczególnie istotne w przypadku felg aluminiowych i

lakierowanych, które są podatne na uszkodzenia mechaniczne.

### Elastyczny materiał

Nakładka wykonana jest z elastycznego tworzywa sztucznego, które dopasowuje się do kształtu rantu felgi i absorbuje naciski narzędzia podczas pracy. Elastyczność materiału zmniejsza ryzyko pęknięcia nakładki przy wielokrotnym użyciu.

### Długość 157 mm

Długość nakładki wynosi 157 mm, co zapewnia wystarczające pokrycie obszaru roboczego wzdłuż rantu felgi. Nakładka stabilnie utrzymuje się na krawędzi podczas pracy, nie przemieszczając się pod wpływem nacisku łyżki.

### Kompatybilność z narzędziami

Nakładka współpracuje ze standardowymi łyżkami monterskimi i montażownicami stosowanymi przy wymianie opon. Możliwość wielokrotnego zakładania i zdejmowania bez utraty właściwości ochronnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5908
Długość	157 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne elastyczne
Przeznaczenie	Ochrona felg podczas montażu i demontażu opon
Kompatybilność felg	Aluminiowe, stalowe, lakierowane
Użycie	Wielokrotne

## Zastosowanie

- Demontaż opon z felg aluminiowych narażonych na zarysowanie
- Montaż opon na felgach lakierowanych i polerowanych
- Praca z felgami stalowymi w warunkach warsztatowych
- Użycie z ręcznymi łyżkami monterskimi podczas wymiany opon
- Stosowanie z montażownicami w serwisach oponiarskich
- Sezonowa wymiana opon — zabezpieczenie felg przed uszkodzeniami podczas przechowywania i ponownego montażu

---

## Kompatybilność z narzędziami

Przed użyciem należy sprawdzić, czy szerokość rantu felgi mieści się w zakresie roboczym nakładki. Nakładka KD5908 przeznaczona jest do pracy z łyżkami monterskimi o standardowych wymiarach. W przypadku niestandardowych profili felg zaleca się weryfikację dopasowania przed przystąpieniem do demontażu opony.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Nakładkę zakłada się na rant felgi w miejscu, gdzie łyżka montażowa będzie wywierać nacisk na oponę. Po zakończeniu pracy nakładkę zdejmuje się i oczyszcza z zanieczyszczeń. Tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. Należy przechowywać nakładkę w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur i agresywnych substancji chemicznych, które mogą obniżyć elastyczność materiału.