

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakrapiacz-murarski-kokos-snak-a03-034-schmith-p-30931.html>



Nakrapiacz murarski kokos SNAK A03-034 SCHMITH

Cena brutto	8,33 zł
Cena netto	6,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SNAK A03-034
Kod producenta	SNAK A03-034
Kod EAN	5902004715476
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nakrapiacz murarski kokos SNAK A03-034 SCHMITH

Szczotka murarsko-remontowa z włosiem mieszanym, łącząca trwałość włókna kokosowego z elastycznością tworzyw syntetycznych. Narzędzie przeznaczone do nakrapiania powierzchni oraz prac porządkowych na placu budowy.

Typ włosia Kokos + PET/PP
Oprawa Drewno bukowe
Model SNAK A03-034

Charakterystyka produktu

Włosie mieszane kokos-syntetyk

Połączenie naturalnego włókna kokosowego z tworzywem PET lub PP zapewnia równowagę między sztywnością a elastycznością. Włókno kokosowe zachowuje sztywność potrzebną do nakrapiania, podczas gdy syntetyk zwiększa trwałość i odporność na ścieranie.

Oprawa z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu na

budowie. Materiał naturalny zapewnia wygodny chwyt i dobrą równowagę narzędzia.

Uchwyt do zawieszenia

Zintegrowany element mocujący umożliwia zawieszenie szczotki na haku lub gwoździu, co ułatwia przechowywanie i zapobiega deformacji włosia podczas składowania.

Zastosowanie murarsko-remontowe

Konstrukcja dostosowana do typowych prac budowlanych: nakrapiania powierzchni betonowych, czyszczenia narzędzi i powierzchni roboczych, usuwania luźnych cząstek zaprawy czy pyłu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SNAK A03-034
Typ włosia	Mieszane (kokos + PET/PP)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Wypożenie dodatkowe	Uchwyt do zawieszenia
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004715476

Zastosowanie

- Nakrapianie powierzchni betonowych przed tynkowaniem
- Zwiększanie przyczepności podłoży pod warstwy wykończeniowe
- Czyszczenie narzędzi murarskich z resztek zaprawy
- Usuwanie luźnych cząstek z powierzchni roboczych
- Oczyszczanie cegieł i bloków z zaprawy podczas murowania
- Prace porządkowe na placu budowy
- Usuwanie pyłu i zanieczyszczeń z powierzchni przed malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Zawieszaj szczotkę za uchwyt w pozycji pionowej włosiem skierowanym w dół. Unikaj składowania w pozycji poziomej z obciążeniem włosia, co może prowadzić do trwałej deformacji. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec rozmiękaniu drewnianej oprawy.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy usuń resztki materiałów z włosa przez wytrząsanie lub opłukanie wodą. W przypadku zaprawy cementowej czyść szczotkę przed stwardnieniem materiału. Pozostaw do wyschnięcia w pozycji zawieszonej.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć również: szczotki druciane do usuwania starych powłok, pędzle do gruntowania powierzchni, miotły do czyszczenia placu budowy oraz szczotki z pełnym włosiem syntetycznym do prac wykończeniowych.

...