

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakrapiacz-murarski-nylon-snak-a03-032-schmith-p-30932.html>

Nakrapiacz murarski nylon SNAK A03-032 SCHMITH

Cena brutto	8,33 zł
Cena netto	6,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SNAK A03-032
Kod producenta	SNAK A03-032
Kod EAN	5902004715483
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Nakrapiacz murarski nylonowy SCHMITH SNAK A03-032

Szczotka z włosiem nylonowym przeznaczona do nakrapiania powierzchni murarskich. Narzędzie wykorzystywane w pracach remontowo-budowlanych, zapewniające równomierne nanoszenie wody lub preparatów na świeże mury i tynki.

Materiał włosia Nylon

Korpus Tworzywo PET/PP

Producent SCHMITH

Charakterystyka produktu

Włosie nylonowe

Włókna syntetyczne zapewniają odporność na wilgoć, chemikalia i ścieranie. Nylon zachowuje elastyczność i nie absorbuje wody, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Korpus z tworzywa sztucznego

Oprawa wykonana z PET lub PP charakteryzuje się niską wagą i odpornością na warunki budowlane. W odróżnieniu od drewna nie pęka, nie wchłania wilgoci i łatwiej się czyści po zakończeniu pracy.

Uchwyt do zawieszenia

Zintegrowany element montażowy umożliwia przechowywanie nakrapiacza w pozycji zawieszonyj. Rozwiązanie praktyczne na placu budowy — narzędzie zawsze pod ręką i nie zajmuje miejsca na podłodze.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SNAK A03-032
Typ włosia	Nylon
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne PET lub PP
Uchwyt	Z otworem do zawieszenia
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Kod EAN	5902004715483

Zastosowanie

- Nakrapianie świeżych tynków w celu zapewnienia równomiernego wiązania
- Zwilżanie powierzchni murowych przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy
- Nanoszenie środków gruntujących na podłoża mineralne
- Czyszczenie powierzchni budowlanych z pyłu i zanieczyszczeń
- Prace remontowe wymagające kontrolowanego zwilżania powierzchni
- Przygotowanie ścian do malowania — usuwanie luźnych cząstek

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy przepłukać szczotkę pod bieżącą wodą, usuwając pozostałości zaprawy lub środków chemicznych. Nylon nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych — wystarczy dokładne wypłukanie i osuszenie.

Przechowywanie

Nakrapiacz należy przechowywać w pozycji zawieszonyj za pomocą uchwytu. Zapobiega to deformacji włosia i skraca czas schnięcia po umyciu. Unikać długotrwałego przechowywania w zamkniętych pojemnikach przy wysokiej wilgotności.
