

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/narzynka-hss-m8-x-1-25-mm-din-223-do-gwintow-zewnetrznych-g38351-geko-p-68069.html>



Narzynka HSS M8 x 1,25 mm DIN 223 do gwintów zewnętrznych G38351 GEKO

Cena brutto	7,06 zł
Cena netto	5,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38351
Kod producenta	G38351
Kod EAN	5901477187131
Producent	GEKO

Opis produktu

Narzynka HSS M8 x 1,25 mm DIN 223 – G38351 GEKO

Narzynka okrągła przeznaczona do ręcznego nacinania oraz regeneracji gwintów zewnętrznych metrycznych M8 o skoku 1,25 mm. Wykonana ze stali szybko tnącej HSS, spełnia wymagania normy DIN 223, co zapewnia powtarzalną dokładność profilu gwintu i kompatybilność z oprawkami ręcznymi.

Rozmiar gwintu M8 x 1,25 mm
Materiał Stal HSS
Norma DIN 223
Rodzaj gwintu Metryczny

Charakterystyka narzędzia

Stal szybko tnąca HSS

HSS (High Speed Steel) to stop narzędziowy charakteryzujący się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. W porównaniu do

stali węglowej zachowuje właściwości skrawające przy podwyższonej temperaturze, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Zgodność z normą DIN 223

Norma DIN 223 określa wymiary zewnętrzne narzynki okrągłej, rozmieszczenie otworów do oprawki oraz tolerancje wykonania. Dzięki temu narzynka pasuje do standardowych oprawek ręcznych przeznaczonych na ten rozmiar i zapewnia powtarzalny profil gwintu.

Otworki wiórowe

Kanały wiórowe w korpusie narzynki odprowadzają materiał usuwany podczas skrawania poza strefę obróbki. Ogranicza to ryzyko zakleszczenia narzędzia i poprawia jakość powierzchni nacinanego gwintu, szczególnie przy pracy w stalach konstrukcyjnych.

Gwint M8 x 1,25 mm

Skok 1,25 mm to standardowy (grubszy) skok dla gwintu M8 zgodny z normą ISO. Jest to najczęściej stosowany wariant w konstrukcjach maszynowych i połączeniach śrubowych. Przed użyciem narzynki należy sprawdzić, czy istniejące połączenie wymaga właśnie tego skoku, a nie skoku drobnego (np. M8 x 1,0 mm).

Specyfikacja techniczna

Model	G38351
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Narzynka okrągła do gwintów zewnętrznych
Rozmiar gwintu	M8 x 1,25 mm
Rodzaj gwintu	Metryczny
Materiał wykonania	Stal szybko tnąca HSS
Norma	DIN 223
Zastosowanie	Nacinanie i regeneracja gwintów zewnętrznych

Zastosowanie

Narzynka M8 x 1,25 mm stosowana jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonanie lub odtworzenie gwintu zewnętrznego na elementach metalowych. Typowe obszary użycia:

-
- Nacinanie gwintów na prętach stalowych i trzpieniach
 - Regeneracja uszkodzonych gwintów na śrubach i szpilkach
 - Prace ślusarskie i monterskie w warsztatach produkcyjnych
 - Serwis maszyn i urządzeń mechanicznych
 - Prace remontowe i konserwacyjne w branży budowlanej
 - Nacinanie gwintów na elementach konstrukcji stalowych
 - Produkcja prototypów i prace w warsztatach narzędziowych

Jak dobrać średnicę pręta pod gwint M8?

Przed nacinaniem gwintu M8 x 1,25 mm pręt lub trzpień powinien mieć średnicę zbliżoną do średnicy nominalnej gwintu, czyli około 7,8–8,0 mm. Zbyt duża średnica pręta utrudni pracę i może uszkodzić narzędzie, zbyt mała spowoduje niepełny profil gwintu. Narzynka wymaga stosowania oprawki ręcznej dostosowanej do rozmiaru DIN 223 dla tego wymiaru.